

LAKOVI U SPREJU

Trajni nitroalkidni kvalitet visokog tehničkog nivoa.



Pritisnuti poklopac dok se ne začuje "knak".



Skinuti poklopac, a da se ne skinu prsten za raspoznavanje boje.



Prsten u unutrašnjosti poklopca drži poklopac na dozi kod ponovnog postavljanja.



Visina poklopca otvorene konzerve iznosi oko 34 mm. Neotvorene konzerve su oko 5 mm više.

Rezervne dizne



Naziv	Art.-Nr.	Pak./kom.
Okr. dizna	0891 094	6
Lep. dizna	0891 095	

Spraymaster



Praktični dodatak za vaš sprej dozu.
Art.-Nr. 0891 090
Pak./kom. 1

▶ Visokokvalitetni nitroalkidni kvalitet.

Prednosti:

- Brzo sušenje.
- Visoki sjaj.
- Ravnomjerno pokrivanje po površini na koju se nanosi.

▶ Može se nanijeti na sve poznate vrste lakova i temeljnih premaza.

Prednosti:

- Široki spektar upotrebe:
 - komercijalna vozila,
 - karoserije,
 - radijatori,
 - prozori,
 - čelične konstrukcije.

Način upotrebe:

- ▶ Dozu prije upotrebe cca. 3 min snažno protresti.
- ▶ Površina mora biti suha, odmašćena i čista.
- ▶ Koroziju, stare boje i lakove prije upotrebe ovih sprejeva treba odstraniti, izbrusiti i na njih nanijeti prajmer.
- ▶ Rastojanje od površine na koju se nanosi je 20-25 cm.
- ▶ Vrijeme sušenja između nanosa više slojeva je oko 5 min.
- ▶ Temperatura skladištenja +15°C do +25°C i pri max relativnoj vlažnosti vazduha od 60%.
- ▶ Optimalna temperatura pri kojoj se treba raditi sa ovim lakovima: +20°C.

Tehničke osobine:

- ▶ Brzosušea lak smola.
- ▶ Bez teških metala
- ▶ Vrijeme sušenja pri 20°C
 - Pršina ne prijania < od 10 min.
 - Ne lijepi < od 20 min
 - Suho na dodir < od 60 min.
- ▶ Otporno na temperature do +80°C.

Izvedbe

Lak sprej	Sadržaj ml	Art.-Nr.
Mat	400	0893 32 ...
Svilenkasti sjaj	400	0893 34 ...
Special	400	0893 35 ...
Visoki sjaj	400	0893 36 ...
Visoki sjaj	600	0893 33 ...



Odstranjivač silikona
Art.-Nr. 0893 222
0893 222 5

Prajmeri
npr. Art.-Nr. 0890 190 2
Zaštitna maska
Art.-Nr. 0899 160