

Instrument za automatsko građevinsko nivelisanje

- Nivelisanje ciljne linije: automatsko (prethodno podešavanje preko libele).
→ Male greške očitavanja na libeli uređaj automatski kompenzuje.
→ Velika otpornost na vibracije.
- Podjela na skali: vertikalna
- Dodatni veliki vizir.
- Veoma kratka ciljna udaljenost.
- Velika operativna dugmad pogodna za rukovanje.
→ Jednostavno rukovanje koje štedi vrijeme.
- Metalni horizontalni krug iza stakla, 400 gon.
→ Neosjetljiv čak i pri ekstremnim vremenskim uslovima.
- Kućište: metalno, otporno na prskajuću vodu.
→ Upotrebljiv i na kiši, neosjetljiv na udarce.
- Bočno, fino, neprekidno podešavanje sa oprugom.
→ Zaštita od prekomjernog obrtanja pri fokusiranju.
- Prizma: sa cirkularnom (kružnom) libelom.



Isporuka uključuje kutiju, atest sa serijskim brojem, visak, krpu za čišćenje sočiva.

Art.-Nr. 0714 646 21



| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Teleskopsko uvećanje | x24 |
| Otvor objektiva | 36 mm |
| Dužina | 220 mm |
| Najkraća ciljna daljina | 0,9 m |
| mm-očitavanje | ca. 80 m |
| cm-približna vrijednost | ca. 250 m |
| Prosječna km-greška | ± 2,5 mm |
| Slika | uspravna |
| Kompenzator | sa magnetnim prigušivačem |
| Metalni horizontalni krug | |
| Promjer | 110 mm |
| Podjela skale | 0–400 gon |
| Jedinica očitavanja | 1 gon |

Set za nivelisanje

Art.-Nr. 0714 646 93*

Sadržaj:

Instrument za građevinsko nivelisanje,
Teleskopski nivelimetar-tenimetar,
Aluminijski tronožni stativ za instrumente za nivelisanje,
105–160 mm.

* Isporuka sa tronožnim stalkom Art.-Nr. 0714 64 421

