

Preklopne maske FM 1000

- Preklopne maske FM 1000 nude djelotvornu i ugodnu zaštitu od prašine kao i od čvrstih i tečnih čestica.
- Specijalni materijal filtera objedinjuje ugodno nošenje i visok učinak pri veoma malom otporu disanja.

Prednosti

- Fleksibilni držač na nosu (slika 1)
 - Dobro prilagođavanje licu
 - Sigurno zaptivanje u području nosa
- Mekan unutrašnji flis:
 - Ugodno (udobno) nošenje
 - Hidrofobni materijal odbija vlagu
 - duže vrijeme upotrebe
 - Ugodna za kožu i udobna
- Komfort (ugodan) -ventil za izdisanje (opcionalno) (slika 1)
 - Opcionalni Komfort (ugodni)-ventil za izdisanje smanjuje otpor pri izdisanju
 - Vlažnost i toplota se mogu lakše odstraniti, tako da je omogućena (zagarantovana) bolja klima u maski
- Višeslojni medijum filtera
 - Izuzetan, trajan učinak filtera protiv štetnih čestica
 - Veoma mali otpor disanju
- Elastične tekstilne trake (slika 2)
 - Ekstremno visokokvalitetne trake za nošenje maske na glavi, otporne na kidanje, odgovaraju za sve veličine glave
 - Ne petlja (ne čupa) kosu
 - Jednostavno skidanje i pripravnost za upotrebu za vrijeme pauze (slika 3)
- Ravno preklopni dizajn (slika 4)
 - Lagana za nošenje i uvijek pri ruci
 - Izuzetno zaptivno nalijeganje
- Pojedinačno pakovanje maski u najlon vrećici (slika 5)
 - Higijenski čiste i spremne za upotrebu



Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4



Slika 5



Bez ventila



Sa ventilom

Zaštitna klasa	Izvedba	Art.-Nr.	Pak./kom.
FFP 1	bez ventila	0899 110 200	20
FFP 1	sa ventilom	0899 110 201	15
FFP 2	bez ventila	0899 110 202	20
FFP 2	sa ventilom	0899 110 203	15
FFP 3	sa ventilom	0899 110 204	10



Preklopna maska FM 1000 Carbon

Jednokratna maska sa aktivnim ugljem i sposobnošću filtriranja mirisa

- Sve osobine i prednosti kao preklopne maske FM 1000 (vidi gore)

Dodatne prednosti/Područja primjene

- Sa slojem aktivnog uglja protiv mirisa ispod zakonske granične vrijednosti (AGW)
- Područje primjene: Zavarivanje, sortiranje smeća, zbrinjavanje otpada, poljoprivredni i ostali radovi sa neprijatnim mirisima.

Zaštitna klasa	Izvedba	Art.-Nr.	Pak./kom.
FFP 2 NR D	Sa ventilom Sa aktivnim ugljom	0899 110 205	10