

Pneusil

Profesionalni sistem popravki guma, ubodnih oštećenja vozne površine automobilske gume, gume za teretna vozila i gume mašina. Popravka do 6 mm (automobili) i 10 mm (teretna vozila).

- Tijela za popravku u obliku gljive za radijalne i dijagonalne gume sa i bez šlaufa (Tubeless). osim onih koji imaju znak za brzinu od i preko V.
- Tijela za popravku se kombinuju sa vulkanizerskim cementom.
- Unutrašnja popravka je jedina koja nudi maksimalni kvalitet, pouzdanost i sigurnost.
- Brza i jednostavna popravka omogućava ponovnu, trenutnu upotrebu gume.



Područje primjene	Dijagonalna ugradnja			Radijalna ugradnja		
	WP 3	WP 6	WP 10	WP 3	WP 6	WP 10
		■	■		■	■
				■	■	
				■	■	■
	■	■	■	■	■	■
				■	■	■

Tip	maks. Ø oštećenja mm	Ø Vrat mm	Ø Tanjir mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
WP3	3	4	20	0879 92 03	40
WP6	6	7	40	0879 92 06	24
WP10	10	12	90	0879 92 10	10

Izuzet sa oznakom brzine od: "V" (preko 240 km/h).

Uputstvo: Dalja vožnja nakon pucanja gume može dovesti do teškog oštećenja gume. Samo stručnjak može ispitati unutrašnjost gume i procijeniti da li se guma može popraviti i koji je sistem popravke najpogodniji. Zbog toga se **guma uvijek mora demontirati sa felge. Od toga zavisi Vaša sigurnost!**

Gljivasti oblik tijela za popravku omogućava **popravku** oštećenog mjesta u **dvije faze**:

- 1. Korak:** Tanjir gljive se namontira na unutrašnju gumu, što garantuje apsolutno zaptivanje. Nema ispuštanja vazduha iz gume.
- 2. Korak:** Drška tijela za popravku se uvede u ubodni kanal i time sprječava da u unutrašnjost gume prodru nečistoća, prašina, slana voda i ostale materije, koje mogu izazvati koroziju ili koje mogu dovesti do odvajanja tanjira.



Asortiman za popravku Pneusil Art.-Nr. 0964 879

Dimenzije: 495 x 355 x 195 mm (ormar)

Sadržaj:

Naziv	Art.-Nr.	Pak./kom.
Pneusil WP 3	0879 92 03	40
Pneusil WP 6	0879 92 06	48
HM-frezer / 3 mm	0879 93 03	1
HSS-frezer / 6 mm	0879 93 06	
Brusno tijelo	0879 93 20	
Roler	0879 93 30	
Vulkaniz. cement (doza od 235 ml).	0890 100 017	