



# Zebra brusni lonac

## Tehničke karakteristike

- Dug radni vijek.
- Optimalna radna sigurnost preko OSA certifikata.

## Primjena

- Poravnavanje:
  - neravnih površina, npr. pomaknutih montiranih zidova,
  - betonskih površina, vidljivog betona.
- Brušenje:
  - betonskih površina oštećenih vremenskim utjecajima,
  - ostataka od hemijskih tipli,
  - izbočina na betonu i oplatnih šavova,
  - ostataka ljepila.
- Završni radovi na:
  - betonskim elementima,
  - betonskim stepenicama.
- Poravnavanje betonskih podova.
- Čišćenje oplata.
- Lomljenje ivica i grubo brušenje prirodnog kamena.

| Prečnik<br>mm     | Visina<br>mm | Prečnik<br>otvora<br>mm | Max.<br>obr./min. | Zrno   | Primjena                         | Art.-Nr.            | Pak/<br>kom |
|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|--------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| 110/90<br>konični | 55           | 22,2                    | 9.550             | SIC 16 | brzo<br>skidanje,<br>grubo bruš. | <b>0670 051 116</b> | 6           |
| 110/90<br>konični | 55           | 22,2                    | 9.550             | SIC 60 | fino<br>brušenje                 | <b>0670 051 160</b> | 6           |

## Radna i sigurnosna upozorenja

- Upotreba na kutnim brusilicama
  - odobreni za brusilice sa max. prečnikom ploča 180 mm ili 230 mm, Art.-Nr. 0702 445 10 ili 0702 446 10,
  - sa prihvatom vretena M 14,
  - sa obodnom brzinom max. 50 m/s.
- Nisu primjenjivi za brzostezne navrtke i brzostezne sisteme.
- Postaviti steznu navrtku sa ravnom stranom okrenutom prema van i centrirati preko vrata navrtke.
- Upotrebjavati savijeni čeoni ključ, Art.-Nr. 0702 489 905.
- Upotrebjavati zaštitni poklopac odobren za ove brusne lonce.