

Montažne trake

Napomene za primjenu

- Površine koje se lijepe moraju biti suhe, bez prašine, masnoće i silikona.
- Za najbolje rezultate prijanjanja, traka mora biti izvršen dovoljan pritisak na materijal za koji se lijepe.
- U slučaju osjetljivih i poroznih površina (npr. drvo, kamen), najprije sprovedi preliminarnu probe.
- U slučaju korištenja trake na plastikama koje sadrže omekšivače, omekšivač može djelovati na ljepljivi film, što umanjuje jačinu lijepljenja.
- Montažne trake su samo uvjetno otporne na UV-zrake i stoga ih je potrebno zaštititi od direktne sunčeve svjetlosti.

Tehnički podaci

	Univerzalna montažna traka	Specijalna montažna traka
Osnova ljepila	Guma	Vruće topiva, gumena osnova
Oslojenje	PP film (bijeli)	Rayon materijal (bijela)
Jačina ljepila	20 N/25 mm	25 N/25 mm
Elongacija do kidanja	35%	7%
Temperatura nanošenja	+15°C do +30°C (odnosi se na podlogu i traku)	
Temperaturna stabilnost	-30°C do +80°C	-30°C do +90°C
Rok upotrebe (na ca. +20°C i 50% vlažnosti)	12 mjeseci	
UV otpornost	uvjetna	
Otpornost na vlagu	data	

Sa ovim informacijama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim zbog višestruke primjene i uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van domena našeg utjecaja ne možemo u pojedinačnim slučajevima preuzeti odgovornost za rezultat rada. Ovo vrijedi također prilikom korištenja naših neobavezujućih

tehničkih i trgovačkih usluga. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo konstantan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i daljnjeg razvoja proizvoda. Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.