



Ø mm	L mm	d <sub>t</sub> mm	Pogon	Art.-Nr. pocinčan plavo pasiviran	P/kom
4,0	25	7,2	AW® 20	<b>0170 540 25*</b>	4000
	30			<b>0170 540 30*</b>	2500
	35			<b>0170 540 35*</b>	2000
	40			<b>0170 540 40</b>	500
	45			<b>0170 540 45</b>	500

\* veliko pakovanje na redniku!

## ASSY® 3.0 FBS

**ASSY® vijak za sve okove u proizvodnji prozora odnosno u proizvodnji namještaja.**

► Specijalna upuštena glava Ø 7,2 mm sa manjom lećom i kočionim rebrima sa donje strane glave.

**Prednosti:**

- Zahvaljujući specijalnom obliku glava se dobro uklapa u okov (sedinjuje se).
- Zbog kočionih rebara sa donje strane glave spriječeno je proklizavanje vijka u okovu.

► AW®-pogonski sistem odgovara automatskom zavrtnanju.

**Prednosti:**

- Bolji prenos snage.
- Dugotrajnije.
- Optimalno centriranje.
- Maksimalna kontaktna površina.

► Navoj.

**Prednost:**

- Asimetrični navoj sa jednim početkom i oštrim vrhom. Vijak sa kontra navojem u području vrha, čime su sile cijepanja, naročito u rubnom području drveta, jako reducirane. Obrtni moment zavrtnanja je znatno manji nego kod uobičajenih iver vijaka i dražava se pozitivno na životni vijek mašine kojom se vrši zavrtnanje kao i na bitseve.

► Veliko pakovanje.

**Prednost:**

- Stabilan, veliki karton sa drškom i otvorom. Na taj način je moguće idealno punjenje automata.

### Pribor

AW®-Bits, Art.-predbr. 0614