

99.1

Amo[®]-light vijak

sa plastičnom tiplom (5 mm)
u vratu vijka za 4 mm iver vijak



Čelik pocinčan

Podaci o efikasnosti

1. Područja primjene

- Distančna montaža za laka opterećenja (F, 10 N po vijku)
- Pogodan za montažu dijelova kod kojih sigurnost nije relevantna
- Upotreba u betonu, punoj cigli, punim vapneno-pješčanim blokovima, vertikalno šupljom cigli, šuplim vapneno-pješčanim blokovima
- Pogodan za pričvršćenje rasvjete, lampi, elektro prekidača, natpisa na objektima, informacijskih natpisa, alarm sistema, senzora itd.
- Za pričvršćenje elemenata u kombinaciji sa plastičnom tiplom za ramove

2. Prednosti

- Može se odmah opteretiti – bez čekanja
- Brzo postavljanje Amo[®]-light vijka – minimalni troškovi montaže

- Amo[®]-light vijak može se kombinovati sa plastičnom tiplom za ramove za puni ili šuplji blok

3. Karakteristike


- Amo[®]-light vijak: čelik pocinčan
- Plastična tipla u vratu vijka: visokokvalitetni poliamid (najlon)
- Element se pričvršćuje za vrat vijka uvrtačem 4 mm iver vijka (bez vrha za bušenje, kontra navoja, prsten-navoja) u plastičnu tiplu u vratu vijka (plastična tipla je u vratu vijka, pogledati detalj A)
- Otpornost na truljenje, vremenske uticaje i starenje

Dobro je znati:


- Bušiti šuplje blokove samo u rotacionom režimu (bez udara)

Dimenzije Amo [®] -light vijak	Prihvat	Iver vijak Ø [mm]	Art.-Nr.	P./k.	Plastična tipla za ramove	Burgija Nomin. Ø [mm]	Dubina izbušene rupe [mm]	Dubina postavljanja [mm]	Max. visina pričvršćenja [mm]
7 x 125	TX 40	4 dubina uvrtača: 16 – 26 mm	0160 57 125	50	Puni blok: WE 10-115 (Art.-Nr. 0912 010 115) Šuplji blok: WD 10-100 (Art.-Nr. 0912 310 100)	10	60	50	Puni blok: 65 Šuplji blok: 50
7 x 145	TX 40	4 dubina uvrtača: 16 – 26 mm	0160 57 145	50	Puni blok: WE 10-135 (Art.-Nr. 0912 010 135) Šuplji blok: WD 10-135 (Art.-Nr. 0912 310 135)	10	60	50	Puni blok: 75 Šuplji blok: 75
7 x 165	TX 40	4 dubina uvrtača: 16 – 26 mm	0160 57 165	50	Puni blok: WE 10-160 (Art.-Nr. 0912 010 160) Šuplji blok: WD 10-160 (Art.-Nr. 0912 310 160)	10	60	50	Puni blok: 110 Šuplji blok: 110
7 x 205	TX 40	4 dubina uvrtača: 16 – 26 mm	0160 571 200	10	Amo [®] -light vijak komplet sa tiplu čahuricom tip R	10	60	50	Puni blok: 150
7 x 245	TX 40	4 dubina uvrtača: 16 – 26 mm	0160 571 240	10	Amo [®] -light vijak komplet sa tiplu čahuricom tip R	10	60	50	Puni blok: 190


Uputstvo za postavljanje




Izbušiti otvor




Očistiti izbušeni otvor




Umetnuti tiplu



Uvrnuti Amo[®]-light vijak



Pričvrstiti element uvrtačem 4 mm iver vijka



Detalj A

Würth sistem komponente

