

# Tabelarni pregled za Würth pjene i pluto u spreju

Würth proizvod Art.-Nr.	Tehničke osobine						Glavno područje primjene										
	<b>PURlogic® TOP</b> 0892 142 / 0892 142 1	Iskorištenost (izdašnost) istisnute, stvrdnute pjene i do ...	Pri temperaturi od +20°C ne lijepi nakon ... min	Može se rezati nakon ... min	Potpuna ekspanzija nakon ... min (stvrđnjavanje)	Primjenjivo (podloga/okolina) od ... °C	Primjenjivo (temperatura boce) od ... °C	UV-otporno	Klasa građevinskog materijala po DIN 4102	Termičko zaptivanje između prozorskih ramova i zida	Zvučna izolacija kod prozorskih fuga (spojeva)	Zvučna izolacija kod ramova vrata	Fiksiranje i punjenje ramova vrata	Punjenje, zaptivanje i izoliranje šupljina	Zaptivanje i popunjavanje spojnih fuga kod krovnih elemenata	Popunjavanje prodora cijevi	Postavljanje kada i tuš kada
<b>PURlogic® EASY</b> 0892 143	45 l	6	14	-	- 5	+ 5	Ne	B2	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	○	○
<b>PURlogic® FAST</b> 0892 145	35 l	9	15	-	- 5	+ 5	Ne	B2	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	○	○
<b>PURlogic® SPRINT</b> 0892 146	10 l	6	8	30	+10	+10	Ne	B2	○	○	✓	✓	○	○	○	○	✓
<b>Disperziono pluto u spreju</b> 0892 140	4,3 l	3	7	20	+ 5	+10	Ne	B2	○	○	✓	✓	○	○	○	○	○
	500 ml	x	x	-	+ 5	+ 5	Da	B2	✓	✓	○	○	✓	✓	○	○	○

○ = nije pogodno  
✓ = pogodno