

TEČNA MAST ZA KOMERCIJALNA VOZILA

**Litijumska tečna mast za visoke pritiske
na sintetičkoj bazi.**



Sadržaj kg	Art.-Nr.	Pak./kom.
25	0893 881 4	1

Područje primjene:

Specijalna tečna mast za centralno podmazivanje modernih teretnih vozila i autobusa.

Tehnički podaci

Sapunska baza	Litijum
Boja	zelena
NLGI- Klasa (DIN 51818)	00
Temperatura primjene kratkotrajno	-40°C do +100°C +110°C
Viskoznost baznog ulja +40°C	40 mm ² /s
Tačka kapanja	>160°C
Penetracija (ISO 2137)	400 do 430
Otpornost na vodu (DIN 51807-1)	1-90
SKF Emcor ISO 11007	0-0
Oznaka po DIN 51502	KHCP00G-40

Molimo da uvažavate propise za primjenu date od proizvođača pogonskih uređaja i privrednih vozila!

- ▶ Odgovara specifikaciji MAN 283 LI-P 00/000, MB 264.0 i Willy Vogel.

Prednost:

Visoki kvalitet zbog sadržaja i saglasnost specifikaciji lidera proizvođača vozila.

- ▶ Veoma dobro podnosi pritisak.
- ▶ Osigurava veoma dobro upijanje pritisaka i na niskim temperaturama.
- ▶ Odbija vodu.
- ▶ Odlično štiti od korozije.
- ▶ Bez silikona, kiselina i smole.



**Kombi uređaj za punjenje
Art.-Nr. 0986 02**