

LJEPILO ZA FLEKSIBILNU TRAKU/PLUS



| Ljepilo za fleksibilnu traku | | | | |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|-----------|
| Pakovanje | Sadržaj ml | Boja | Art.-Nr. | Pak./kom. |
| Kartuša | 310 | pješčano bež | 0893 710 000 | 1/12 |
| Vrećica | 600 | pješčano bež | 0893 710 001 | 20 |

| Ljepilo za fleksibilnu traku Plus | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|-----------|
| Pakovanje | Sadržaj ml | Boja | Art.-Nr. | Pak./kom. |
| Kartuša | 310 | šafuran žuta | 0893 710 010 | 1/12 |
| Vrećica | 600 | šafuran žuta | 0893 710 011 | 20 |

Područja primjene:

Lijepljenje Würth Aktiv SK i Vario fleksibilnih traka, koje su zračno nepropusne i nepropusne za jaku kišu, na otvore oko prozora i vrata. Za ujednačavanje neravnina na otvorima, za formiranje uglova, spojeva i otvora od Würth Aktiv SK i Vario fleksibilnih traka kao i za zaptivanje u unutrašnjem području. Tipične podloge: Dobro prijanjanje na betonu, vapneno-pješčanom kamenu, poroznom betonu, malteru i drvetu.

Napomene o upotrebi:

- Podloge moraju biti čiste, čvrste, bez masnoća i prašine.
- Montaža na zid: Nanijeti ljepilo za fleksibilnu traku u obliku 6-8 mm debele neprekidne gusjenice. Fleksibilnu traku lagano pritisnuti pritisnim valjkom.
- Čišćenje Nestvrđnuto ljepilo za fleksibilnu traku moguće je odstraniti K+D čistačem, a ljepilo za fleksibilnu traku Plus toplom vodom (uvjetovano), dok se stvrdnuti materijal skida isključivo mehaničkim putem.

Napomene:

Prijanjanje ljepila kod ljepila za fleksibilnu traku može se na jako upijajućim podlogama poboljšati upotrebom K+D predpremaza za plastiku/drvo/kamen. Ljepilo za fleksibilnu traku, Ljepilo za fleksibilnu traku Plus i Ljepilo za EPDM zaptivnu traku ne smiju se dovoditi u međusobni kontakt dok su još vlažni. Ljepilo za fleksibilnu traku i Ljepilo za fleksibilnu traku Plus ne dovoditi u kontakt sa površinama koje su prethodno tretirane sa Butil/bitumen predpremazom (Art.-Nr. 0982 875/876) i ne dovoditi u kontakt sa bitumenskom trakom.

Vrijeme sušenja znatno zavisi od temperature okoline, temperature materijala i vlažnosti.

- Ljepilo za fleksibilnu traku nije prikladno za PE/PP/EPDM/Alu-folije, stiropor, stirodur i mramor.
- Ljepilo za fleksibilnu traku Plus nije prikladno za EPDM.
- Ljepilo za fleksibilnu traku Plus nije prikladno za mramor.

Za više informacija pogledati tehnički list.

| Tehnički podaci | LJEPILO ZA FLEKSIBILNU TRAKU | LJEPILO ZA FLEKSIBILNU TRAKU PLUS |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sirovinska osnova | Poliuretan | Akriilat-polimerna disperzija |
| Brzina stvrdnjavanja* | ca. 3 mm / 24 h | ca. 2 mm / 24 h** |
| Temperaturna postojanost | -40 °C do +80 °C | -30 °C do +60 °C |
| Radna temperatura | +5 °C do +35 °C | Podloga: od -5 °C do +40 °C Kartuša: od +5 °C do +35 °C |
| Postojanost | ne curi | ne curi |
| Skladištenje na +20 °C | 12 mjeseci | 12 mjeseci |

* Ispitano prema odgovarajućim Würth ispitnim metodama. ** Pri višoj vlažnosti/nizim temperaturama vrijeme sušenja se produžava

Specijalno ljepilo za sigurno i trajno lijepljenje Würth fleksibilnih traka Aktiv SK i Vario

LJEPILO ZA FLEKSIBILNU TRAKU

Izvrсна svojstva prijanjanja

Ekstremno velika snaga lijepljenja na fleksibilnu traku i podloge. Zračno nepropusno lijepljenje omogućava montažu u skladu s odredbom o uštedi energije.

Prijanja također na malo vlažnim (ne mokrim) podlogama

Moguća je montaža u vlažnim klimatskim uvjetima.

Vrlo dobra postojanost

Ne cijedi se i ne teče na okomitim podlogama.

Moguća je primjena preko glave.

LJEPILO ZA FLEKSIBILNU TRAKU PLUS

Montaža moguća čak i pri niskim temperaturama.

Ekološki prihvatljivo i neutralnog mirisa

Nema neugodnih mirisa, nema emisija.

Vrlo dobra postojanost

Ne cijedi se i ne teče na okomitim podlogama.

Moguća je primjena preko glave.

Ovim informacijama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim zbog višestruke primjene i uslova skladištenja te obrade koji se nalaze van našeg utjecaja ne možemo u pojedinačnim slučajevima preuzeti odgovornost za rezultate rada. Ovo također vrijedi prilikom korištenja naših neobvezujućih tehničkih i trgovačkih usluga. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo konstantan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i daljnjeg razvoja proizvoda. Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.

Dodatni artikli:

Pritisni valjak od PU pjene
Art.-Nr. 0693 011 750

Ručni pištolj za kartuše
Art.-Nr. 0891 ...

Nož za kartuše
Art.-Nr. 0715 66 09

K+D čistač
Art.-Nr. 0890 100 63

K+D predpremaz plastika/drvo/kamen
Art.-Nr. 0890 100 62