

# SREDSTVO ZA PREDPRANJE

**Alkalno sredstvo za čišćenje, predpranje i otklanjanje tvrdokornih zaprljanja.**



Oznaka	Sadržaj l	Art.-Nr.	Pak./kom.
Kanister	25	<b>0893 025 9</b>	1

## Područja upotrebe:

Pogodno za čišćenje visokim pritiskom/predpranje u pogonima sa četkama, portalno pranje visokim pritiskom, pranje visokim pritiskom u samoposlužujućim pogonima i za uređaje za predprskanje.

## Upotreba:

U pogonima sa četkama dozirati čisto (bez miješanja).

**Konzentracija: cca. 0,5 - 2%.**

U uređajima visokog pritiska / Samoposlužujućim pogonima: pomiješati 1 dio sredstva sa 2 dijela vode.

U uređajima za predprskanje: 1 dio sredstva pomiješati sa 49 dijelova vode.

## Napomena:

Ne dozvoliti da se osuši na površinama i ne koristiti na pocinčanim površinama. Kod površina koje su osjetljive na alkale, kao što je aluminijum, izvršiti probe. Čuvati proizvod od smrzavanja.

Navedeni podaci mogu se posmatrati samo kao preporuke, na osnovu naših iskustava. Preporučeni test prije upotrebe.

▶ Djelotvoran predčistač.

### **Prednosti:**

- Ubrzava razmekšavanje i otklanjanje tvrdokornih zaprljanja od insekata, katrana, smole, ptičijeg izmeta.
- Poboljšava rezultat pranja.

▶ Multifunkcionalna upotreba:

### **Prednost:**

- Može se koristiti za pranje visokim pritiskom, predpranje u uređaju za pred-prskanje.

▶ Ne sadrži AOX i silikon.

▶ pH vrijednost u koncentratu: ca. 13.

**Po OECD lako razgradivo. Ne utiče na rad razdvajача lakih tekućina.**

\* OECD = Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj.



**Aktivno sredstvo za pranje  
Art.-Nr. 0893 025 1**  
**Aktivna pjena za pranje  
Art.-Nr. 0893 025 2**  
**Vosak za vruće konzerviranje  
Art.-Nr. 0893 025 3**  
**Vosak za donji postroj  
Art.-Nr. 0893 025 4**  
**Pomoć za sušenje  
Art.-Nr. 0893 025 6**