

1K-TEMELJNI PREMAZ NA BAZI SINTETIČKE SMOLE



Boja	Sadržaj u kg	Art.-Nr.	Pak./kom.
Siva	5	5866 101 105-FC0004	1
	25	5866 101 125-FC0004	
Crvenosmeđa	5	5866 101 105-FC0005	1
	25	5866 101 125-FC0005	

Područja primjene:

Kao antikorozivni zaštitni temeljni premaz ili međupremaz na čeliku, livenom metalu, limu, npr. kod nosećih konstrukcija karoserija vozila, metalnih konstrukcija, konstrukcija mostova, metalnih rezervoara itd. Također se može koristiti i kao transportni premaz čeličnih konstrukcija. Može se koristiti u unutrašnjem i vanjskom području.

Napomena:

U zavisnosti od podloge, voditi računa o ispravnoj pripremi površine!

Visokopokrivajući debeloslojni temeljni premaz na bazi sintetičke smole odličnih osobina nanošenja i aktivne antikorozivne zaštite.

- Aktivna korozivna zaštita sa cink-fosfatima
- Kratko vrijeme sušenja i visoka moć zapunjavanja
- Visoka izdržljivost na naknadna mehanička ulegnuća
- Može se nanositi u debelim slojevima
- Pogodno za elektrostatičku aplikaciju
- Bez kroma i olova
- Max. dozvoljeni VOC sadržaj: 540 g/l proizvoda kategorije 2 (c) ChemVOC FarbV.
Max. VOC sadržaj: 496 g/l.
- **Sadržaj čvrste tvari u osnovnom materijalu u %: 73**

Zapreminsko miješanje:

Univerzalni razrjeđivač

Art.-Nr. 0823 440 ...

Podšavanje razrjeđivanja zavisno od debljine nanosa 10-15%.

Podloge

- Lakirane površine
- Goli čelični limovi
- Kitovane površine
- Nije namijenjeno za aluminijske i pocinčane površine
- Preko 1-K temeljnog premaza na bazi sintetičke smole ne mogu se nanositi poliesterski kitovi.
- Naknadno obradi sa PU zaptivnim masama, npr. K+D - Ljepilo+Zaptivač.
- Može se prelakirati sa sintetičkim smolama (alkidima) i 2-K akrilnim lakovima.
- Nije namijenjeno za praškaste prevlake (previsoke temperature).

Oprema za nanošenje:

Četka, valjak ili pištolji za lakiranje.

Minimalan promjer mlaznice 1,4 mm.

Dodatni artikli:

Zaštitna respiratorna maska

Art.-Nr. 0899 173

Tip filtera: A2 / A2 P3

Ove informacije mogu poslužiti samo kao preporuke bazirane na našim iskustvima. Prethodne probe su neophodne. Prije upotrebe provjeriti tonove boje.