

# 1-K DEBELOSLOJNI LAK



**Prajmer, koroziona zaštita i svilenkasto-sjajni lak u jednom proizvodu.**



Naziv	Sadržaj kg	Art.-Nr.	Pak/kom
1-K debeloslojni lak kategorije 1	1	<b>5866 203 101</b>	1
	5	<b>5866 203 105</b>	
	25	<b>5866 203 125</b>	
1-K debeloslojni lak kategorije 2	1	<b>5866 203 201</b>	1
	5	<b>5866 203 205</b>	
	25	<b>5866 203 225</b>	

**Dostupne boje: RAL tonovi boja**

## Važno!

**Specificirati boju sa RAL- ili originalnim brojem boje u odgovarajuće tekstualno mjesto!**

**Narudžba neće biti obrađena bez ove informacije!**

## Područje upotrebe:

Kao koroziona zaštita na metalnim površinama (sa debljinom suhog sloja od najmanje 100 µm). Kao novi ili reparaturni lak. Za grundiranje ili lakiranje kontejnera, šasija, dograđenih dijelova, traktora, poljoprivrednih i građevinskih mašina, opreme zimske službe, kapija, ramova, korita i opreme. Za upotrebu u bravarijama na čeličnim konstrukcijama, rukohvatima itd.

Ove informacije su samo preporuke bazirane na našem iskustvu. Prethodne probe su neophodne. Molimo da provjerite tonove boja prije upotrebe!

## 3 u 1

**Koroziona zaštita, prajmer i lak u jednom proizvodu.**

- ▶ Visoka debljina sloja
- ▶ Odlične osobine korozione zaštite
- ▶ Izvanredna moć pokrivanja i popunjavanja
- ▶ Brzo sušenje
- ▶ Ogromna ušteda vremena
- ▶ Visoka elastičnost
- ▶ Visoka otpornost na potrese i udare
- ▶ Dobro pokrivanje rubova
- ▶ Odlične osobine nanošenja valjkom i četkom

Max. dozvoljeni VOC sadržaj:  
420 g/l proizvoda kategorije 2 (d)  
ChemVOC FarbV.  
Max. VOC sadržaj: 420 g/l.

## Miješanje:

Podešavanje razrjeđivanja zavisno od debljine sloja – 15%.

## Površine:

- Stvrdnuti stari lak
- Fabrički grundirani novi dijelovi
- Goli i pocinčani čelični limovi
- Aluminijum
- Dijelovi od plastike ojačane staklenim vlaknima (GfK)

## Profi-savjet!

Za bolju otpornost na benzin, hemikalije i UV-zračenje, kao i za ubrzano sušenje i povišenu površinsku tvrdoću koristiti

Učvršćivač-razrjeđivač

**Art.-Nr. 5866 501 101**

umjesto univerzalnog razrjeđivača.

## Oprema za nanošenje:

Četka, valjak ili pištolji za lakiranje.

Preporučeni pištolji za lakiranje:

**Art.-Nr. 0891 700 05, 0891 700 07**  
ili **0891 700 9**

Dizna sa min. promjerom od 1,9 mm.



**Zaštitna respiratorna maska:**

**Art.-Nr. 0899 173**

Filter tip: A2 / A2 P3