

# 1-KOMPONENTNI LAK NA BAZI SINTETIČKE SMOLE

**Brzosušći, na vremenske uticaje visokootporni lak na bazi sintetičke smole za mašine i konstrukcije.**



- ▶ Brzo vrijeme sušenja
- ▶ Visoka otpornost na vremenske uticaje i UV-zračenje
- ▶ Visoka izdržljivost na naknadna mehanička ulegnuća
- ▶ Odlično tečenje, visoka konačna tvrdoća, stabilan sjaj
- ▶ Otpornost na privremeni kontakt sa gorivima

## Miješanje:

Univerzalni razrjeđivač

**Art.-Nr. 0823 440 ...**

Učvršćivač

**Art.-Nr. 5866 501 101**

Stepen razrjeđivanja, zavisno od debljine sloja, iznosi 15-20 vol.%.

## Profi-savjet!

Za ubrzano sušenje i povišenu otpornost, može se koristiti učvršćivač

**Art.-Nr. 5866 501 101** umjesto razrjeđivača.

## Oprema za obradu:

Četka, valjak ili pištolj za lakiranje.

Preporučeni pištolji za lakiranje:

**Art.-Nr. 0891 700 05, 0891 700 07 ili 0891 700 9.**

Dizna sa min. promjerom 1,3 mm.



U skladu sa ChemVOCFarbV od 16.12.2004, ovaj proizvod se ne može koristiti za reparaturno lakiranje vozila ili za premazivanje građevina, njihovih komponenata i dekorativnih elemenata.

Naziv	Sadržaj kg	Art.-Nr.	P/kom
1-K Lak na bazi sint. smole - Kat. boje 1	1	<b>5866 300 101</b>	1
1-K Lak na bazi sint. smole - Kat. boje 1	5	<b>5866 300 105</b>	
1-K Lak na bazi sint. smole - Kat. boje 2	1	<b>5866 300 201</b>	
1-K Lak na bazi sint. smole - Kat. boje 2	5	<b>5866 300 205</b>	

**Dostupne boje: RAL-tonovi boje**

## Važno!

**Specificirati boju pomoću RAL-a ili originalnog broja boje u odgovarajuće tekstualno mjesto!**

**Narudžba ne može biti obrađena bez ove informacije!**

## Primjena:

Za lakiranje visokim sjajem mašina i konstrukcija u unutarnjem i vanjskom području.



**Zaštitna respiratorna maska**

**Art.-Nr. 0899 173**

Tip filtera: A2 / A2 P3

Ove informacije su samo preporuke bazirane na našem iskustvu.

Prethodno testiranje je potrebno. Molimo da provjerite tonove boje prije upotrebe.