

# DVOSLOJNI BAZNI LAK

Visoke čvrstoće, brzosušeci, visokopokrivni bazni lak.



- ▶ Brza, laka primjena
- ▶ Bez stvaranja sjena
- ▶ Odlično pokrivanje
- ▶ Brzo sušeci
- ▶ Brilljantni učinci

## Zapreminsko miješanje:

2:1 sa Akrilnim razrjeđivačem  
**Art.-Nr. 0823 400 ...**

### Profi-savjet!

Nakon 2-5 min. od srednjeg "flash-off"-vremena (vrijeme isparavanja razrjeđivača) može se prelakirati u dva prolaza suho-na-suho.

## Oprema za obradu:

Preporučeni pištolji za lakiranje:  
**Art.-Nr. 0891 700 05, 0891 700 07**  
ili **0891 700 9**  
Dizna sa min. promjerom 1,3 mm.



U skladu sa ChemVOCFarbV od 16.12.2004, ovaj proizvod se ne smije koristiti za reparaturno lakiranje vozila ili za premazivanje građevina, njihovih komponentata i dekorativnih elemenata.

Naziv	Sadržaj kg	Art.-Nr.	P/kom
Dvoslojni bazni lak	3	<b>5866 304 103</b>	1

Dostupne boje: RAL-, specijalni i metalik tonovi boja.

### Važno!

Specificirati boju pomoću RAL-a ili originalnog broja boje u odgovarajuće tekstualno mjesto!  
Narudžba ne može biti obrađena bez ove informacije!

### Primjena:

Za visokokvalitetno dvoslojno sjajno lakiranje mašina i konstrukcija u unutarnjem i vanjskom području u sprezi sa 2-komponentnim VOC prozirnim lakom **Art.-Nr. 5866 200 ...** ili 2-komponentnim Reflow prozirnim lakom **Art.-Nr. 5866 201 ...**

Takođe pogodno za višebojno lakiranje.

Ove informacije su samo preporuke bazirane na našim iskustvima.  
Prethodno testiranje je neophodno. Molimo da provjerite tonove boja prije upotrebe!



**Zaštitna respiratorna maska**  
**Art.-Nr. 0899 173**  
Tip filtera: A2 / A2 P3