

PinPuller[®]-Spot

Art.-Nr. 0691 500 290

Univerzalni uređaj za zavarivanje za sve radove ispravljanja neravnina na čeličnim karoserijama.

Za sljedeće radove :

- Zavarivanje PinPuller[®]-elektroda.
- Zavarivanje valovite žice.
- Sabijanje sa bakarnom erelektrodom.
- Uvlačenje sa ugljenom elektrodom.

Digitalno upravljanje kao i fazni pomak garantuju precizno podešavanje vremena i struje za zavarivanje.

→ **Reproduktivni rezultati.**

Ekstremno kratko vrijeme zavarivanja od 1/100 do 2 sekunde, sprječava nogorjevanje na poledini lima.

→ **Koroziona zaštita ostaje sačuvana.**

2 zasebna izlaza za različite alate za ispravljanje neravnina, npr. zavarivački pištolj, eliminator udubljenja.,

→ **Izbjegnuto je suvišno prekopčavanje, alati su uvijek spremni za upotrebu.**

Potrebna mrežna napona od samo 230 V.

→ **Jednostavan i fleksibilan.**

Može se uključiti na automatsko aktiviranje sa vremenskim intervalom od 0,5 s.

→ **Također podesan i za alate bez tastera za aktiviranje.**



Sadržaj isporuke bez zavarivačkog kabla i alata

Primjena:



Zavarivanje PinPuller[®]-elektroda



Zavarivanje valovite žice



Sabijanje sa bakarnom elektrodom



Uvlačenje sa ugljenom elektrodom

Tehnički podaci:

| | |
|--|-------------------|
| Mrežni priključak | 230 V / 50 Hz |
| Br. faza | 1 |
| Nominalna snaga | 2 kVA |
| Maksimalna snaga zavarivanja | 12 kVA |
| Kratki spoj-sekundarna struja | 1800 A |
| Sekundarni napon | 7 V |
| Mrežni osigurač | 16 A spori |
| Poprečni presjek mrežnog kabla za L = 15 m | 4 mm ² |
| Klasa zaštite | IP 21 |
| Upravljački strujni priključak | XLR i Renk |
| Zavarivački strujni priključak | Ø 13 mm |
| Neto težina | 16 kg |
| Dimenzije | 18x27x32 cm |