

# MULTICLEAN

Fluid za čišćenje i privremeno podmazivanje u fiziološki i ekološki osjetljivim područjima.



## Područja primjene:

Za čišćenje bez ostataka tragova i odmašćivanje tokom montaže i održavanja mašina, agregata i alata u kritičnim područjima štamparske i papirne industrije kao i za primjene u kojima upotreba lako- i visoko zapaljivih čistača nije poželjna.

## Primjena :

Poprskati sa udaljenosti od cca. 20 cm na dijelove koje želimo očistiti i ostaviti da se osuši.

U slučaju primjene u zonama proizvodnje ili skladištenja hrane, primjenjivati samo tehnički minimalno potrebnu količinu.

Sadržaj ml	Art.-Nr.	P/kom
400	<b>0890 109 6</b>	1/12

## Tehnički podaci

Hemijska baza	Alifatski ugljikovodonik
Boja	Bezbojno
Gustoća na 20°C (aktivne supstance)	0,77 g/cm <sup>3</sup>
Tačka paljenja	40 °C



NSF H1 registrovano (Nr. 135926), odgovara zahtjevima USDA 1998 H1.

Ovi podaci se mogu smatrati našim preporukama a na osnovu naših iskustava. Preporučujemo prethodnu probu.

**Primjenjivo u područjima pre-**  
**rade ili čuvanja hrane.**

NSF H1<sup>1</sup>

- U tom kontekstu, proizvod može doći u kontakt sa namirnicama iz tehničkih razloga.

▶ Dobri učinci čišćenja i odmašćivanja.

### **Prednost:**

- Uklanja ulje, naslage smole i ostatke silikona.

▶ Bez simbola opasnosti kao što su F+, F, N ili Xi.

### **Prednost:**

- Pogodno za upotrebu u fiziološki i ekološki osjetljivim područjima.
- Siguran rad.

▶ Dobra materijalna kompatibilnost.

▶ Bez acetona.

▶ Bez silikona i AOX-a.

<sup>1</sup> NSF = Internacionalno poznata organizacija za nadzor i registraciju proizvoda koji se primjenjuju u prehrambenom sektoru.

<sup>2</sup> VbF = Propis o zapaljivim tekućinama (ne važi od 01.01.2004), zamijenjen sa BetrSichV Propisom o radnoj sigurnosti (važi od 03.10.2002).