

VIŠENAMJENSKA MAST III / IV



Tehnički podaci

	Višenamjenska mast III Art.-Nr. 0893 107 002	Višenamjenska mast IV Art.-Nr. 0893 107 003
Područje upotrebe	Za podmazivanje i njegu mašina, kliznih i kotrljačnih ležajeva, za dugotrajno podmazivanje u vlažnim područjima kao i u kritičnim područjima prehrambene, farmaceutske, papirne i štamparske industrije.	Za podmazivanje mašina, kliznih i kotrljačnih ležajeva, čak i pod ekstremnim uslovima kao što su visoke temperature, visoki pritisci, udarna opterećenja i uticaji vode.
Baza saponifikacije	anorganska	AL kompleks
Boja	transparentna	bijela
NLGI klasa (DIN 51818)	2	2
Temperaturno područje	-20°C do +150°C	-45°C do +180°C (kraikotrajno do +200°C)
Viskozitet baznog ulja na 40°C	100 mm²/s	350 mm²/s
Tačka kapanja (DIN ISO 2176)	bez	> 250
Rad. penetracija (DIN ISO 2137)	285	285
Koroziona zaštita (SKF Emcor-test, DIN 51802)	0	0
VKA zavarno opter. (DIN 51350)	1800 N	3000 N
Oznaka prema DIN 51502	KP2N-20	KPFHC2R-40

Napomena:

Masti se isporučuju u plastičnim kartušama! Plastične kartuše poboljšavaju skladištenje (sprječavaju curenje masti iz kartuše pri povišenim temperaturama). Kartuše čuvati uspravno na hladnom i suhom mjestu!

Pridržavati se propisa proizvođača mašina, vozila i agregata! Za daljnje informacije pogledati tehnički list.

Navedeni podaci mogu se smatrati samo kao preporuke a na osnovu naših iskustava. Preporučena je prethodna proba.

Sistem podmazivanja

- Ulje Mast Pasta Suhu podmazivač Zaštita od korozije

Primjenjivo u područjima prerade ili čuvanja hrane.

NSF H1¹

- U tom kontekstu, proizvod može doći u kontakt sa namirnicama iz tehničkih razloga.

VIŠENAMJENSKA MAST III

Fiziološki sigurna, bezbojna mast sa multifunkcionalnom kombinacijom aditiva.

- Dobre osobine adhezije (prijanjanja).
- Stabilno na radne procese i otporna na oksidaciju.
- Pospješuje kvalitet zaptivanja.
- Odbija vodu i prašinu.
- Bez silikona, smole i kiseline.



NSF H1 registrirano
(Nr. 135924), odgovara zahtjevima USDA 1998 H1.

VIŠENAMJENSKA MAST IV

Sintetička visoko djelotvorna mast sa bijelim čvrstim mazivima.

- Otporna na visoki pritisak zbog EP aditiva.
- Dobre osobine protiv zaribavanja.
- Dobro zaptivanje i dobra zaštita od korozije.
- Vrlo dobro odbija vodu, prašinu i prljavštinu.
- Bez kiseline, smole i silikona.



NSF H1 registrirano
(Nr. 135928), odgovara zahtjevima USDA 1998 H1.

- Siguran proizvod.

Prednosti:

- Posebno sigurno za korisnika i rukovanje.
- Poboljšava sigurnost radnog mesta i zaštitu zdravlja.
- Bez obavezujućih i upozoravajućih simbola.



¹ NSF = Internacionalno poznata organizacija za nadzor i registraciju proizvoda koji se koriste u prehrambenom sektoru.