WÜRTH

PREGLED ISPORUKE ZA FLEXEN® IZOLACIONE SISTEME

Naziv proizvoda	Tip												Svojstva			Područje primjene											
	Materijal					Forma isporuke				Vanj. obloga						Cijevi grijanja/ tople vode prema EnEV Debljina izolacije				Cijevi hladne vode prema DIN 1988 Debl. izolacije						
FLEXEN®	Kaučuk	Polietilen	PUR	Kamena vuna	Runo	2-m- crijeva	Beskonačna crijeva	1-m navlake	Pločasti proizvod	PE-laminirani	Alu-laminirani	PVC-plašt	Klasa materijala	Temperaturna postojanost u °C min.	Temperaturna postojanost u °C max.	100 %	50 %	9 mm	bez zahtjeva	13 mm	9 mm	4 mm	Visokotemperaturni-/solarni vodovi	Odvodne cijevi	Hladni-/klima-vodovi	Ventilacioni kanali
Kaučuk za grijanje plus	n					n	n						B1	+8	+105	s	s	s	s	s	s					
Solarni kaučuk	n					n							B2	- 40	+150								s			
Hladni kaučuk plus	n					n	n		n				B1	- 45	+105										s	s
PE		n				n							B1	+8	+102	s	s	s	s	s	s					
PE-stabilni		n				n				n			B1	- 45	+105	s	s	s	s	s	s					
Ekscentrični blok Compact		n				n				n			B2	- 45	+105	s		s	s		s					
PE-zaštitno crijevo		n					n			n			B2	0	+ 90				s			s		s		
PUR			n					n				n	B2	+3	+110	s	s									
Kamena vuna				n				n			n		A2	0	+250	s	s						s			
Kamena vuna u ploči				n					n		n		A2	0	+250	s	s						s			s
Solarno runo					n		n			n			B1	- 60	+220								s			
Runasto zaštitno crijevo					n		n			n			B1	- 60	+220				s			s		s		
Runasto zaštitno crijevo B2					n		n			n			B2	- 70	+130				s			s		s		

MWF - 07/10 - 07988 - ©