



Slijepa zakovica Standard

Zaobljena glava sa ravnim dosjedom

Čahura zakovice: AlMg 2,5
Trn zakovice: čelik pocinčani, plavo pasivirani (A2K)

Standardno područje zakivanja

d x l mm	Prečnik otvora Ø mm	Štežno područje mm	d _k mm	k mm	Sila kidanja smicanjem N	Sila kidanja istezanjem N	Art.-Nr.	Pak/kom		
2,4 x 4,0	2,5	0,5 - 2,0	4,8	0,9	300	450	0936 24 4	1000		
2,4 x 6,0	2,5	2,0 - 4,0	4,8	0,9			0936 24 6	1000		
2,4 x 8,0	2,5	4,0 - 6,0	4,8	0,9			0936 24 8	1000		
3,0 x 4,0	3,1	0,5 - 1,5	6,4	1,1	550	820	0936 3 4	500		
3,0 x 6,0	3,1	1,5 - 3,5	6,4	1,1			0936 3 6	500		
3,0 x 8,0	3,1	3,5 - 5,5	6,4	1,1			0936 3 8	500		
3,0 x 10,0	3,1	5,5 - 7,0	6,4	1,1			0936 3 10	500		
3,0 x 12,0	3,1	7,0 - 9,0	6,4	1,1			0936 3 12	500		
3,0 x 16,0	3,1	9,0 - 13,0	6,4	1,1			0936 3 16	500		
3,0 x 20,0	3,1	13,0 - 17,0	6,4	1,1			0936 3 20	500		
3,0 x 25,0	3,1	17,0 - 22,0	6,4	1,1			0936 3 25	250		
3,2 x 6,0	3,3	0,5 - 3,5	6,4	1,1			750	1000	0936 32 6	500
3,2 x 8,0	3,3	0,5 - 3,5	6,4	1,1					0936 32 8	500
3,2 x 10,0	3,3	5,5 - 7,5	6,4	1,1	0936 32 10	500				
4,0 x 6,0	4,1	0,5 - 3,5	8,0	1,4	1200	1750	0936 4 6	500		
4,0 x 8,0	4,1	3,0 - 5,0	8,0	1,4			0936 4 8	500		
4,0 x 10,0	4,1	5,0 - 6,5	8,0	1,4			0936 4 10	500		
4,0 x 12,0	4,1	6,5 - 8,5	8,0	1,4			0936 4 12	500		
4,0 x 16,0	4,1	8,5 - 12,5	8,0	1,4			0936 4 16	500		
4,0 x 20,0	4,1	12,5 - 16,5	8,0	1,4			0936 4 20	500		
4,0 x 25,0	4,1	16,5 - 21,5	8,0	1,4			0936 4 25	500		
4,8 x 8,0	4,9	3,0 - 4,5	9,6	1,6	1600	2200	0936 48 8	500		
4,8 x 10,0	4,9	4,5 - 6,0	9,6	1,6			0936 48 10	500		
4,8 x 16,0	4,9	6,0 - 12,0	9,6	1,6			0936 48 16	500		
4,8 x 26,0	4,9	19,1 - 22,2	9,6	1,6			0936 48 26	250		
4,8 x 30,0	4,9	21,3 - 26,4	9,6	1,6			0936 48 30	250		
4,8 x 40,0	4,9	20,0 - 34,0	9,6	1,6			0936 48 40	250		
4,8 x 45,0	4,9	25,0 - 39,0	9,6	1,6			0936 48 45	250		

Prednosti

Visoki kvalitet zakovanih spojeva.

- Čist i čvrst formirani spoj.
- Pouzdano patentirano završljiva- nje trna zakovice.
- Konstantno visoka jačina na isteza- nje i smicanje.
- Visoka jačina zakovanih spojeva, otpornih na udare i prskajuću vodu.
- Bez izvijanja vrata čahure zakovice kod malih nominalnih područja stezanja.

