

## Šestougaoni vijci i navrtke, opšte izmjene

DIN	ISO (DIN ISO)	EN (DIN EN)	Područje dimenzija <sup>1</sup>	Izmjene <sup>2</sup>
<b>558</b> <b>931</b> <b>933</b> <b>960</b> <b>961</b>	<b>4018</b> <b>4014</b> <b>4017</b> <b>8765</b> <b>8676</b>	24018 24014 24017 28765 28676	Prečnici M 10, 12, 14, 22  Sve ostale dimenzije	Nove ISO širine otvora ključa  Nijedna = DIN i ISO identični
<b>601</b> <small>sa navrtkom 555</small>	<b>4016</b> <small>sa navrtkom 4034</small>	24016 24034	Prečnici M 10, 12, 14, 22	Vijci: nove ISO širine otvora ključa Navrtke: nove ISO širine otvora ključa+ISO visine
<b>28030</b> <small>sa navrtkom 555</small>	<b>40140</b> <small>sa navrtkom 4032</small>	24014 24032	Ostali prečnici do M 39 Ost. prečnici preko M 39	Vijci: nijedna=DIN i ISO su identični Navrtke: nove ISO visine Nijedna=DIN i ISO su identični
<b>561</b> <b>564</b>	- -	- -	Prečnici M 12, 16 Svi ostali prečnici	Nove ISO širine otvora ključa Nijedna
<b>609</b> <b>610</b>	- -	- -	Prečnici M 10, 12, 14, 22 Svi ostali prečnici	Nove ISO širine otvora ključa Nijedna
<b>7968 navrtka</b> <b>7990 navrtka</b>	Vijak: - Navrtka prema ISO 4034	- 24034	M 12, 22 Svi ostali prečnici	Vijci: nove ISO širine otvora ključa Navrtke: nove ISO širine otvora ključa+ISO visine Vijci: nijedna Navrtke: nove ISO visine
<b>186/261</b> <b>525</b> <b>529</b> <b>603</b> <b>604</b> <b>605</b> <b>607</b> <b>608</b> <b>7969</b> <b>11014</b>	Vijak: - Navrtka prema ISO 4034	24034	Prečnici M 10, 12, 14, 22  Svi ostali prečnici	Vijci: nijedna Navrtke: nove ISO širine otvora ključa+ISO visine  Vijci: nijedna Navrtke: nove ISO visine
<b>439 T1</b> <small>(A=bez obor. ivica)</small>	<b>4036</b>	24036	Prečnici M 10, 12, 14, 22	Nove ISO širine otvora ključa (nema izmjene visine)
<b>439 Tz</b> <small>(B= sa obor. ivicama)</small>	<b>4035</b> =normalni navoj <b>8675</b> =fini navoj	24035 28675	Svi ostali prečnici	Nijedna=DIN i ISO su identični (nema izmjene visine)
<b>555</b>	<b>4034</b> (ISO tip 1)	24034	Prečnici M 10, 12, 14, 22	Nove ISO širine otvora ključa+nove ISO visine
<b>934</b> Kl.č. 6, 8, 10	<b>4032</b> =normalni navoj (ISO tip 1)	24032		
Kl.č. 12	<b>4033</b> =normalni navoj (ISO tip 2)	24033	Ostali prečnici do M 39	Nove ISO visine (nema izmjena širine otvora ključa)
Kl.č. 6, 8, 10	=fini navoj (ISO tip 1)	28673	Prečnici preko M 39	Nijedna=DIN i ISO su identični
<b>557</b> <b>917</b> <b>935</b> <b>986</b> <b>1587</b>	- - - - -	- - - - -	Prečnici M 10, 12, 14, 22  Svi ostali prečnici	Nove ISO širine otvora ključa  Nijedna

1 Za uporedbu širina otvora ključa i visine navrtki DIN:ISO pogledati tabelu C  
2 Za dodjelu standarda, mehaničkih osobina za čelične navrtke, pogledati tabelu C

Tabela 31