



## Jednopolni ispitivač napona

- Sa Philips (ravnom) oštricom, prema DIN 57680 dio 6 i VDE 0680/6, za 150–250 V.

			<b>Art.-Nr.</b>	P/k
a x b	mm	mm	<b>0613 247 360</b>	1
0,5 x 3	60	146		



### DIN 57 680/6

- Sa Philips (ravnom) oštricom, prema DIN 57680 dio 6 i VDE 0680/6, za 150–250 V.
- Sjajno niklovano.

			<b>Art.-Nr.</b>	P/k
mm	mm	mm	<b>0715 53 05</b>	1
3	55	135		



## Elmo mini-ispitivač



- Za istosmjernu i naizmjeničnu struju (AC/DC).
- Sa utvrđivanjem polariteta (+/-).
- LED prikaz 6 V / 12 V / 24 V / 50 V / 120 V / 230 V / 400 V.
- Za naponsko područje od 6 V – 400 V.
- Tip zaštite IP44.
- Dimenzije 200 x 50 mm.

**Art.-Nr. 0715 53 06**

Pak./kom. 1



## Magnetni ispitivač

- Ispitivanje magnetnih ventila i namotaja pneumatskih ili hidrauličnih sistema u svim mašinama i auto sektoru.
- Ispitivanje magnetnih ventila u sistemima zagrijavanja uljem.
- Ispitni vrh zasvijetli bez metalnog kontakta čim detektuje prisustvo magnetnog polja - reaguje na 3-fazna AC i DC polja, jednako kao i na sve permanentne magnete.
- Baterije 2x Micro AAA / Art.-Nr. 0827 01 su uključene u sadržaj isporuke.

**Art.-Nr. 0715 53 150** P./kom. 1



### Primjena

- Jednostavno dotaknuti komponentu sa magnetim ispitivačem - ako lampa u ispitnom vrhu zasvijetli komponenta je ispravna (napojena).
- Nije neophodno rasklapati komponentu koju želimo ispitati - magnetni namotaj se može ispitati čak i preko zaštitnog poklopca.
- Mašina, jedinica ili komponenta se prije ispitivanja moraju isključiti (zaustaviti).

### Funkcionalni ili baterijski test

- Pomoću ispitnog magneta, postavljenog na čeonu stranu magnetnog ispitivača, isti možemo funkcionalno ispitati. Ako ispitni vrh ne zasvijetli, treba zamijeniti baterije.