

KRUŽNI REMEN ZA DIZANJE



Prema DIN-EN 1492-2

- Od visokočvrstog poliestera
- Beskonačna petlja
- Jako velika nosivost uprkos maloj sopstvenoj težini
- Sistem boja za označavanje nosivosti
- Utkane linije za označavanje nosivosti po tonama
- Mogući različiti načini primjene (prihvata tereta)
- Ne oštećuje površine
- GS odobrenje

	Načini primjene			Art.-Nr.	Pak./kom.
	Nosivost kg				
Radna dužina m	jednostrano direktno	jednostrano u-oblik	jednostrano vezano		
1	1.000	2.000	800	0713 50 12	1
1,5				0713 50 13	
2				0713 50 14	
3				0713 50 16	
1	2.000	4.000	1.600	0713 50 22	
1,5				0713 50 23	
2				0713 50 24	
3				0713 50 26	
4	0713 50 28				
1	3.000	6.000	2.400	0713 50 32	
1,5				0713 50 33	
2				0713 50 34	
3				0713 50 36	
4	0713 50 38				

Primjena

- Kružne trake se mogu upotrebljavati u temperaturnom intervalu od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$
- Posebno fleksibilna kružna traka za sve vrste opterećenja
- Zahvaljujući maloj sopstvenoj težini i visokoj fleksibilnosti, kružne trake imaju izvrsne upotrebne osobine zbog kojih se koriste i u fabrikama i na gradilištima
- Značajno manja opasnost od povreda u poređenju sa uobičajenim sredstvima za dizanje

