



# Spiralni borer za tvrdo drvo

**HSS borer sa vrhom za centriranje,  
slično DIN 1869 Serija 2, Tip N**

**Dizajniran za bušenje sa aku-bušilicama u tvrdom drvetu, tropskom drvetu, različitim vrstama drveta u proizvodnji prozora, kao i u plastičnim profilima sa čeličnom jezgrom.**

Ø mm	Ukupna dužina mm	Dužina zavojnog dijela mm	Art.-Nr.	Pak/kom
4,0	220	150	<b>0627 004 220</b>	3
5,0	245	170	<b>0627 005 245</b>	
6,0	260	180	<b>0627 006 260</b>	
7,0	290	200	<b>0627 007 290</b>	
8,0	305	210	<b>0627 008 305</b>	
10,0	340	235	<b>0627 010 340</b>	

- Posebno dugi borer – takođe za bušenje kroz debelo drvo.
- Mogu se koristiti gdje god normalni boreri za drvo ili dugi boreri ne zadovoljavaju.
- Pilot špicasti vrh – precizno zabušivanje.
- Takođe se može koristiti i na ručnim električnim i stubnim bušilicama.
- Može se naknadno oštiriti normalnim brušenjem konusnog oмотаča.
- Često „provjetranje“ borera pri velikim dubinama bušenja u drvetu je povoljno za hlađenje i rezne osobine borera.

## Preporuka:

Idealno za predbušenje za AMO III vijke  
 Ø 7,5 mm → Art.-Nr. 0627 006 260  
 Ø 11,5 mm → Art.-Nr. 0627 010 340

## Područja primjene:

Zimske bašte, drveni ramovi i drvene konstrukcije, drvene, plastične i aluminijske prozorske konstrukcije.



**Aku-bušilica-zavrtač, Art.-Nr. 0700 1...**  
**Ulje za bušenje i rezanje, Art.-Nr. 0893 050**