

Električni uređaj za odzračivanje kočnica

Art.-Nr. 0714 556 25

Za sve automobile, kamione (kvačila) i sve motocikle. Tekućina za kočnice se ispumpava iz kanistera u spremnik pomoću klipne-pumpe.

Radni pritisak 2 bar (ne može se regulisati).

Prednosti:

- Radi iz originalnog kanistera do 5 litara.
→ **Otpada komplikovano pretakanje i nema opasnosti od upijanja vlage.**
- Automatsko gašenje uređaja kada se kanister isprazni sprječava usisavanje zraka.
→ **Nije potrebno ozračivanje uređaja prije upotrebe.**
- Otpajanje sa vozila bez pritiska.
→ **Jednostavno skidanje crijeva za punjenje sa vozila bez prskanja tekućine.**
- Ekonomična alternativa.
→ **Posebno pogodan uređaj za vulkanizere, benzinske pumpe, radionice, kao i dodatni uređaj za neku drugu vrstu tekućine za kočnice.**
- Jako kvalitetna epoksidna zaštita.
→ **Otporan na tekućinu za kočnice.**



Tehnički podaci:

Dimenzije D x Š x V	300 x 200 x 300 mm
Radni pritisak	2 bara fiksno
Napon napajanja	230 V
Težina	6 kg
Dužina električnog kabla	450 cm
Dužina crijeva	350 cm
Automatsko isključenje	pri 0,2 litra
Pogodan za ABS	da

Sadržaj isporuke:

- Uređaj sa prihvatom kanistera i 3 gumena konusa.
- Euroadapter Art.-Nr. 0714 55 301 (E20 za mnogo evropskih vozila).



Posuda za sakupljanje tekućine za kočnice Art.-Nr. 0714 556 212

- 1 litarska flaša sa poklopcem i pocinčanom kukom.
→ **Za sakupljanje stare tekućine.**
- Elastično silikonsko crijevo, prozirno.
→ **Garantuje optimalnu kontrolu toka tekućine..**



Kofer sa 4 specijalna adaptera Art.-Nr. 0714 55 320

- Otpimalan dodatak za radionice i vulkanizere.
→ **Ovaj sortiment adaptera omogućuje upotrebu na skoro svim vozilima.**
Sadržaj: U 90 K, E 20 W, B 35, G 75.