



“Auger” borer plus

► Okrugli žlijeb.

Prednost:

Dobar odvod strugotine
→ mali otpor bušenja.

► Veći predrezač.

Prednost:

Čista rupa bez pukotina.

► Trougaoni vrh bez navoja za prečnike 6-8 mm, pri ukupnoj dužini 235-320 mm.

Prednost:

Mala snage potrebna za vađenje borera
→ Rad bez umaranja.

► Moguća upotreba nasadnog upuštača od prečnika 12 mm.

Prednost:

Mogućće istovremeno upuštanje pri procesu bušenja
→ Ušteda vremena.

► Moguća upotreba produžetka od prečnika 22 mm.

Prednost:

Veća radna dužina borera
→ Eliminacija potrebe za dužim borerom.

Ukupna dužina mm	Prečnik mm	Radna dužina mm	Art.Nr.	Adapter	Produžetak	Pak/kom
235	6	165	0650 66 165			1
	7		0650 67 165			
	8		0650 68 165			
	10		0650 610 165			
	12		0650 612 165	◆		
	14		0650 614 165	◆		
	16		0650 616 165	◆		
	18		0650 618 165	◆		
	20		0650 620 165	◆		
22	0650 622 165	◆	◆			
320	6	250	0650 66 250			
	7		0650 67 250			
	8		0650 68 250			
	10		0650 610 250			
	12		0650 612 250	◆		
	14		0650 614 250	◆		
	16		0650 616 250	◆		
	18		0650 618 250	◆		
	20		0650 620 250	◆		
	22		0650 622 250	◆	◆	
460	6	390	0650 66 390			
	7		0650 67 390			
	8		0650 68 390			
	10		0650 610 390			
	12		0650 612 390	◆		
	14		0650 614 390	◆		
	16		0650 616 390	◆		
	18		0650 618 390	◆		
	20		0650 620 390	◆		
	22		0650 622 390	◆	◆	
650	10	580	0650 610 580			
	12		0650 612 580			
	14		0650 614 580			
	16		0650 616 580	◆		
	18		0650 618 580	◆		
	20		0650 620 580	◆		
	22		0650 622 580	◆	◆	
24	0650 624 580	◆	◆			

◆ = Primjenjiv sa adapterom odnosno sa produžetkom.

Primjeri upotrebe

