

LJEPILO ZA FURNIR



Ljepilo za furniranje, spremno za upotrebu. Ispunjava zahtjeve grupe D2 u skladu sa DIN EN 204.

Kratko vrijeme presovanja sa relativno dugim vremenom obrade
Idealno za radove furniranja.

Jednostavno istakanje

Navrtanjem slavine za istakanje, čisto i jednostavno, moguće je sadržaj ljepila od 28 kg pretočiti u boce ili valjak za ljepilo.

Bez neprijatnih mirisa

Ne sadrži formaldehid*, D2 disperzivno ljepilo.

Univerzalna primjena

Odlična svojstva u primjeni pri ručnom i mašinskom nanošenju.

Visok kvalitet prijanjanja

Zalijepljeni spojevi su viskoplastični. Pouzdano lijepljenje svih vrsta furnira. Ne uzrokuje promjenu boje furnira.

* Ljepilo ne sadrži formaldehide jer formaldehidi nisu korišteni kao sirovina u toku proizvodnje. Međutim, veoma male količine se mogu pojaviti tokom polimerizacije usljed sekundarnih reakcija.

Opis/pakovanje	Sadržaj u kg	Art.-Nr.	Pak./kom.
Kanta	12	0892 100 038	1
Kanta	28	0892 100 046	1

Područje primjene:

Unutrašnji prostori sa povremenom kratkotrajnom izloženošću vodi/vlazi.

- Lijepljenje furnira na ivericu, radne ploče i MDF ploče.
- Površinsko lijepljenje laminiranih ploča (HPL ploča) na drvo, ivericu i MDF ploče.
- Furniranje i oblaganje, npr. ormarića, unutrašnjih vrata, kuhinjskih radnih ploča, ramova vrata, stolova i ugaonih klupa.

Upute za primjenu:

- Nanijeti tanak, ravnomjeran sloj ljepila na jednu stranu pomoću valjka za ljepilo, špahtle ili mašinski.
- Kod lijepljenja jakoupijajućih materijala i pri slaboj sili pritiska presovanja, potrebno je upotrijebiti relativno velike količine ljepila. Što je veća primijenjena sila pritiska, to je potrebna manja količina ljepila. Kod furnira

velikih pora, potrebno je nanijeti tanak sloj ljepila da bi spriječili prolazak ljepila. Prolazak ljepila kroz furnir može dovesti do promjene boje jer su pore furnira već ispunjene ljepilom, koje sprečava penetraciju boje.

- U spoju sa taninskom kiselinom iz drveta, utjecaj na goli metal može dovesti do promjene boje u plavu, posebno u slučaju lijepljenja hrasta.
- Na temperaturi presovanja iznad +50°C kod upotrebe furnira od mekih vrsta drveta može doći do promjene boje u smeđu.
- Svježi ostaci ljepila mogu se očistiti vodom. Prije upotrebe dobro promiješati, a nakon upotrebe čvrsto zatvoriti pakovanje. Zaštititi od smrzavanja.
- Vrijeme obrade i vrijeme sušenja znatno zavise od radnih uvjeta, npr. temperature, vlažnosti, upijajućih svojstava materijala, količine upotrebljenog ljepila i naprezanja u materijalu.

Ove informacije su samo preporuka bazirana na našem iskustvu. Zahtijevane su prethodne probe!
Za više informacija potražiti tehnički list.

Dodatni proizvodi:

Valjak za ljepilo
Art.-Nr. 0891 186

Špahtla za ljepilo
Art.-Nr. 0891 185

Plavi papir za čišćenje, 3-slojni,
1,000 listova
Art.-Nr. 0899 800 823