

LJEPILO ZA LAKIRANE POVRŠINE

Za lijepljenje na lakiranim i plastičnim površinama.



Oznaka/pakovanje	Sadržaj g	Art.-Nr.	P/kom
Boca	500	0892 100 18	1/12



Područje primjene:

Unutrašnje područje sa povremenim, kratkotrajnim uticajem tekuće ili kondenzovane vode.

- Lijepljenje ukrasnih lajsni, drveta i materijala od drveta na DD lakove, lakove na bazi vode, SH lakove, HPL ploče, DKS površine, površine od melaminskih smola, površine od poliestera kao i nitro lakove.
- Lijepljenje korpusa sa premazom od melaminske smole i lakiranim površinama.
- Lijepljenje npr. ormara, unutrašnjih vrata, kuhinjskih radnih ploča, ramova vrata, stolova, ugaonih garnitura za sjedenje.

Upute za upotrebu:

- Najmanje jedan sastavni dio mora biti upijajući.
- Zbog velikog broja lakova i vještačkih materijala potrebno je uraditi vlastite provjere osobina prijanjanja.
- Ljepilo za lakirane površine nanositi jednostrano, tanko i ravnomjerno pomoću boce sa ljepilom, valjka za nanošenje ljepila, špahtle za ljepilo, četke za ljepilo ili sa mašinom za nanošenje ljepila.
- Uticaj metala bez površinske zaštite u spoju sa taninom iz drveta, naročito kod hrasta može, dovesti do pojave modrina (plave boje).
- Svježi ostaci ljepila se otklanjaju sa vodom. Stariji ostaci ljepila mogu se omekšati sa nitro razrjeđivačem ili acetonom i potom obrisati (ostrugati). Nakon upotrebe bocu uvijek zatvoriti. Čuvati od mraza.
- Nije pogodno za površine od tvrdog PVC-a.
- Vrijeme obrade i stvrdnjavanja veoma zavisi od radnih uslova, npr. temperature, vlažnosti i apsorpcije materijala, količine nanosa i napona u materijalu.

Pogledajte tabelarni pregled za tehničke podatke!

Sa ovim uputama želimo Vas posavjetovati na osnovu najboljih spoznaja koje su bazirane na našim testovima i iskustvu. Potrebne preliminarnе probe! Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.

- ▶ Visoko prijanjanje za lak.

Prednost:

Širok spektar primjene i veoma dobro prijanjanje na većini uobičajenih lakiranih površina bez prethodnog brušenja.

- ▶ Visok kvalitet lijepljenja.

Prednost:

Brzo stvrdnjavanje disperzionog ljepila sa visokim prijanjanjem na lak. Dobra otpornost na vlagu i toplotu. Očvrslji lijepljeni spojevi su žilavo elastični. Ne uzrokuje promjene boje.

- ▶ Širok spektar primjene.

Prednost:

Može se nanositi ručno i iz spremnika za ljepilo pod pritiskom.



Špahtla za ljepilo
Art.-Nr. 0891 185
Valjak za nanoš. ljepila
Art.-Nr. 0891 186
Valjak od poliuretana
Art.-Nr. 0891 187
Valjak od pjenastog mat.
Art.-Nr. 0891 188
Unutrašnji plastič. valjak
Art.-Nr. 0891 189
Pribor za obradu
ljepilom:
Art.-Nr. 0892 100 0
Art.-Nr. 0892 100 01
Art.-Nr. 0892 100 100