

Dimenzije		
<b>Dimenzije objekta</b>	<b>S 90</b> po Z-19.15-1472	<b>R 90</b> po Z-19.17-1773
<b>Debljina zida</b>	≥ 100 mm	≥ 100 mm
<b>Debljina stropa</b>	≥ 150 mm	≥ 150 mm
<b>Maksimalni otvor grube gradnje</b>	" 500 cm <sup>2</sup> , ali ne višoj od 20 cm ili širi od 50 cm	" 500 cm <sup>2</sup> , ali ne višoj od 20 cm ili širi od 50 cm, tj. Ø " 25 cm
<b>Dubina ugradnje</b>	≥ 150 mm	≥ 150 mm

Tehnički podaci	
<b>Skladištenje</b>	12 mjeseci
<b>Temperatura upotrebe</b>	Doza / okolina ≥ 15°C do 30°C / ≥ 0°C

Obrada gorivih cijevi sa Würth bujajičim trakama	
<b>Vanjski Ø-cijevi</b>	<b>Broj namotaja</b>
Ø " 32 mm	1 sloj
32 mm " Ø " 75 mm	3 sloja
75 mm " Ø " 110 mm	4 sloja

Podaci za naručivanje			
Naziv	Oblik pakovanja/ sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom
<b>Pjena za zaštitu od požara 90</b>	Doza 600 ml	<b>0893 303 100</b>	1/12
<b>Ventil kliješta</b>	obavezno koristiti	<b>0893 303 101</b>	1
<b>Sprej cjevčica</b>	350 mm dužina	<b>0893 303 102</b>	3
<b>Set za montažu</b>	Poli vrećica, 2 pločice za označavanje (etikete), odobrenje (atest) i uputstvo za montažu	<b>0893 303 103</b>	1
<b>Profilni oblici (komadi)</b>	BS2 150 x 180 x 80	<b>0893 303 106</b>	2
<b>Set u koferu</b>	3 doze, ventil kliješta + sprej cjevčica	<b>0893 303 105</b>	1
<b>Odstranjivač silikona</b>	Doza 600 ml	<b>0893 222 600</b>	1