

ROST OFF ICE

Odličan rastvarač hrđe sa "Crack" efektom i ekstremnim hlađenjem te izvrsnim osobinama penetracije.



Opis	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
Aerosol sprej	400 ml	0893 240	1/12

Primjena:

Gruba zaprljanja ako je moguće odstraniti. Dozu prije upotrebe pro-testiti. Čvrsto korodirane dijelove (vijke) sa najkraćeg rastojanja direktno našpricati i ostaviti 1-2 min da djeluje. Kod tvrdokornih slučajeva ponoviti postupak.

Područje primjene:

Za popuštanje ekstremno zahrđalih i oksidiranih spojeva vijaka, bez uništavanja, kod putničkih vozila, teretnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina, agregata i uređaja.

Tehnički podaci:

Hemijska osnova	Mineralno ulje
Boja	Svijetložuta, transparentna
Gustoća pri 20°C (sredstvo)	0,73 g /cm ³
Temperaturno područje djelovanja	-10°C do +40°C
Gustoća osnovnog ulja pri 40°C	< 5 mPa/s

Ovi podaci mogu biti samo preporuka, na osnovu našeg iskustva! Preporučujemo test prije upotrebe.

Sistem maziva:

Ulje Mast Pasta Suho mazivo Zaštita od korozije

► "Crack" efekt.

Prednost:

- Hlađenjem površine materijala, npr. na navoju vijka do -40°C, na oksidiranim mjestima nastaju mikro-pukotine u korozivnom sloju koje osiguravaju bolje prodiranje aktivnih supstanci.

► Odlična kapilarna aktivnost.

Prednost:

- Najbolje osobine puzanja u spoju sa "crack" efektom uzrokuju izvrsnu penetraciju kroz hrđu.

► Optimalno uklanjanje hrđe.

Prednosti:

- Brzo penetrira ispod hrđe i vijci koji su već nagriženi popuštaju
- Ekstremno zahrđali spojevi vijaka se mogu popustiti bez uništavanja.

► Optimalna zaštita od korozije zbog dodatka aditiva za zaštitu od korozije.

Prednost:

- Dugotrajno štiti od daljnjeg stvaranja korozije.

► Ne sadrži smolu i kiseline.

► Ne sadrži silikon.

► Ne šteti gumi i zaptivačima.

Način djelovanja "Crack" efekta

