

REZAČ ZA ŽLJEBOVE



Sadržaj isporuke		
Naziv	Art.-Nr.	P./k.
Rezač za žljebove FF 180-2	0702 911 X	1
Kofer od plastike	0955 702 911	1
Dijamantska rezna ploča Ø 180 mm	0666 100 180	1

Tehnički podaci	
Ulazna snaga	1.200 W
Izlazna snaga	750 W
Broj obrtaja	7.000 o/min
Ø dijamantske rezne ploče	180 mm
Težina	4,1 kg
Kabal sa utikačem	4 m
Dubina rezanja	0 - 50 mm
Nivo buke	97,5 dB (A)
Nivo zvučnog pritiska	86,5 dB (A)

Pribor		
Naziv	Art.-Nr.	P./k.
Sabljasta pila SBS 1300-VES	0702 695 1	1
Multirezač EMS 2.0	0702 698 1	1
Industrijski usisivač ISS 35-S automatic	0701 138 0	1
ZEBRA® dijamantska rez. ploča Ø 180 mm	0666 100 180	1
Usisni adapter	0702 400 042	1
Antifoni	0899 300 210	1
Zaštitne radne rukavice	0899 400 ...	1



Velika dijamantska rezna ploča efikasno prorezuje pločice, gips i metalne ankere.



Stari prozori se skoro bez prašine odvajaju od ruba prozora.

Ekstremno robusni i snažni rezač za uklanjanje starih prozora. Zahvaljujući svojoj visokokvalitetnoj dijamantskoj reznoj ploči, bez napora prorezuje gips, malter, pločice i metalne ankere sa jednim, čistim i snažnim rezom – praktično bez ikakve štete i skoro bez prašine. Isporuka u koferu sa ZEBRA® dijamantskom reznom pločom Ø 180 mm.

FF 180-2
Art.-Nr. 0702 911 1

Elektronska zaštita od preopterećenja

Štiti motor te garantuje dug radni vijek pod svim radnim uslovima.

Prozori se odvajaju od ruba prozora sa samo jednim rezom

Bez ispucalih i okrzanih ivica. Umetanje novih prozora bez problema i bez prepravki.

Precizni graničnik dubine

Dubina rezanja se može tačno podesiti.

Posebno nisko, zatvoreno i robusno usisno kućište

Omogućuje zakretanje mašine – stoga rez može direktno nalijegati na okvir prozora.

Elastično uležištenje motora

Nizak nivo vibracija motora čini rad lakšim.

Jednostavno rukovanje uz malo napora

Sigurno vođenje mašine zahvaljujući stabilnom dodatnom rukohvatu te ergonomskoj i laganoj izvedbi.

3 godine garancije

Tokom ovog perioda, sve greške nastale u proizvodnji i materijalu komponenata mašine biće besplatno otklonjene.

Dostupno u flotnom menadžmentu ORSY®fleet.

PAŽNJA: Za optimalne radne rezultate, uvijek radite sa usisivačem prašine. Koristite samo specijalnu dijamantsku reznu ploču Art.-Nr. 0666 100 180!



Rezač za žljebove može da radi pod uglom tokom rezanja tako da rezna linija leži neposredno iznad okvira prozora. Inače, udaljenost od starog prozorskog okvira je 7 - 8 mm. Idealno za okvire današnjih izoliranih staklenih prozora.