

# MULTIGRADNO KOMPRESORSKO ULJE

**Novo, visokokvalitetno sintetičko ulje sa specijalnim aditivima namijenjeno klima uređajima.**



## Područja primjene:

Univerzalno ulje za servisiranje i podmazivanje kompresora i sistema klima uređaja. Za automobile, kamione, autobuse i poljoprivredne mašine sa klima uređajima koji koriste R134a rashladni fluid (vidi tabelu za dalja područja primjene).

## Način upotrebe:

Ovo kompresorsko ulje mora se koristiti prema uputstvu proizvođača vozila. Za dodavanje ulja u sistem koristite servisnu klima stanicu.

## Kompatibilnost sa rashladnim fluidima:

(od januara 2004)

Rash. fluid	Mjesta primjene
R 227	Visokotemperaturne toplotne pumpe, sistemi klima uređaja sa visokim odavanjem topote
R 413a	Mješavina rashladnih fluida kao zamjena za R12 u komercijalnim sistemima, klima uređajima u kući, klima sistemima vozila
R 407c	Klima sistemi, veliki klima sistemi, toplotne pumpe
R 410a	Rashladni fluid visokog pritiska sa visokim stepenom hlađenja za klima uređaje i primjenom za niske temperature.
R 404a R 507	Frižideri, zamrzivači, frižideri u super-marketima
R 125	Sistemi za hlađenje hladnom vodom
R 23	Kriogeni i kaskadni sistemi za hlađenje
R 744	Sistemi za hlađenje ugljen dioksidom (CO2)

Ove informacije su preporuka, na osnovu našeg iskustva. Radni fluidi i nivoi punjenja određeni su od strane proizvođača vozila i klima uređaja i neophodno ih je poštovati.

► Kompatibilno sa svim komercijalnim rashladnim fluidima (vidi tabelu).

### Prednosti:

- Izuzetno dobro miješanje.
- Omogućuje optimalan povrat ulja do kompresora.

► Može se miješati sa PAG i esterskim uljima.

### Prednosti:

- Jedno ulje za sve namjene.
- Znatno smanjenje troškova.

► Izuzetan efekat podmazivanja.

### Prednosti:

- Produžen životni vijek kompresora.
- Miran rad kompresora.
- Dobra kompresija rashladnog fluida u sistemu.

► Omogućuje termičku stabilnost kompresora.

### Prednost:

- Zaštita od pregrijavanja.

► Minimalna osjetljivost na vlagu.

### Prednost:

- Jednostavna upotreba pri svakodnevnom radu.

► Odlična kompatibilnost sa različitim materijalima.



**Set aditiva za detekciju pukotina**

**Art.-Nr. 0964 764 025**

**Set aditiva za zaustavljanje curenja**

**Art.-Nr. 0964 764 500**