

HHS GREASE

Visokokvalitetna, dugotrajna bijela mast za održavanje sa PTFE



Sadržaj ml	Art.-Nr.	Pak/kom
400	0893 106 7	1/6/12/24

Područje primjene:

Podeseo za podmazivanje tokom održavanja i inspeksijskih radova, npr. šarniri, zglobovi, klizne šine itd.

Nepropustljivost nečistoća i prskajuće vode



Mast između dva naspramna tijela u kretanju formira "masnu kragnu" protiv vlage i čestica prljavštine. Nečistoća ne dopijeva na mjesto koje se podmazuje i time se osigurava dugotrajno podmazivanje. Na ovaj način produženi intervali podmazivanja su mogući samo sa dobrim prethodnim čišćenjem mjesta za podmazivanje a za to preporučujemo HSS Clean, Art.-Nr. 0893 106 10, prije svake upotrebe.

Univerzalna bijela dugotrajna mast sa izvrsnim osobinama kompatibilnosti sa drugim materijalima.

- ▶ **Dugotrajnost**
Odlična nepropustljivost vlage i nečistoća. Prema tome, vrhunska oksidaciona stabilnost i produženje intervala podmazivanja. Odlična zaštita od korozije.
- ▶ **Izvrсна materijalna kompatibilnost**
Odlična kompatibilnost (plastika). Neutralno se ponaša prema lakiranim površinama.
- ▶ **Sa udjelom čvrstog PTFE maziva**
Nakon cijepanja masnog filma, PTFE preuzima podmazivanje (svojstvo prinudnog rada). Visoka termička stabilnost.
- ▶ **Sa specijalnom bijelom pigmentacijom**
Optimalno prepoznavanje podmazanih mjesta tokom održavanja i inspekcije.
- ▶ **Otporno na prskajuću i slanu vodu, podnosi slabe kiseline i bazne otopine**
- ▶ **Bez silikona, smole ili kiseline**
- ▶ **Temperaturno područje primjene: -15 °C do + 130 °C, kratkotrajno do +150°C**
- ▶ **Boja: brilijantno-bijela**

Index viskoznosti



Ovi podaci služe samo kao preporuka a zasnivaju se na osnovu našeg iskustva. Prethodno testiranje je potrebno.



HHS Clean
Art. 0893 106 10