

Osobine proizvođača usklađene sa zahtjevima korisnika:

Proizvod	Osobine proizvoda								
	Kapilarna svojstva	Otpornost na visoki pritisak	Temperaturna otpornost	Koroziona zaštita	Jačina prijanjanja	Dugotrajnost	Kompatibilnost sa materijalima	Odbija prljavštinu	Čvrsto mazivo
HHS 5000	●●●	●●	●●●	●●	●	●●	●●●	●	PTFE
HHS 2000	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	nema
HHS FLUID	●	●●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●	nema
HHS LUBE	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	OMC ₂
HHS GREASE	●	●●	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	PTFE
HHS DRYLUBE	●●●	●	●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	PTFE + vosak

- izuzetno dobar
- dobar
- manje dobar

Područje primjene	Zahtjevi za područja primjene								
	Kapilarna svojstva	Otpornost na visoki pritisak	Temperaturna otpornost	Koroziona zaštita	Jačina prijanjanja	Dugotrajnost	Kompatibilnost sa materijalima	Odbija prljavštinu	
Otvoreni čelični zupčanići	●	●●	●	●●●	●●	●●●	●	●●●	
Zatvoreni čelični zupčanići	●●	●●●	●●	●	●●	●●	●	●	
Zupčaste letve	●	●●●	●	●●	●●	●●	●	●●	
Plastični zupčanići	●	●●●	●	●	●●	●●●	●●●	●●	
Brzohodni lanci	●●	●	●	●●●	●●●	●	●	●●	
Temperaturno opterećeni lanci	●●	●●	●●●	●●	●●	●	●	●●	
Vodne žičane sajle	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●	●	●●●	
Brzohodne žičane sajle	●●●	●	●	●●●	●●●	●●	●●	●	
Klizne šine / klizni ležajevi	●	●●●	●●	●●●	●	●●	●	●●●	
Šarniri / zglobovi	●●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●	
Valjkasti ležajevi	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●●	●	●●●	
Kočnice vrata / baglame vrata	●	●●	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	
Skladištenje / konzerviranje	●●	●	●	●●●	●	●●●	●●	●	
Bowden - sajle (u bužirima)	●●	●●	●	●●●	●	●●●	●	●●	
Poluge za uključivanje, gas i kvačila	●	●●●	●●	●●	●	●●	●	●	
Opružni oslonci	●	●●	●●	●●●	●	●●	●	●	

- Veoma važni zahtjevi za primjenu
- Važni zahtjevi za primjenu
- Manje važni zahtjevi za primjenu

Kod svih primjena preporučujemo čišćenje mjesta koja se podmazuju sa našim predčistačem HHS CLEAN Art.-Nr. 0893 106 10 . Sa novom kombinacijom sirovina podloga se "aktivira" i tretira za dugotrajno podmazivanje. Zaprljanja na mjestima podmazivanja predstavljaju jedan od najčešćih uzroka oštećenja.