

ZAPTIVNE MASE ZA DRVO

Svojstva i primjene

	Neutral silikon Perfect	Neutral silikon Special	Neutral silikon	Silikon Color	Acetat silikon za sanitarije	Acetat silikon prehram., podr.	Acetat silikon	Zapтивna masa kamen i fasade	Zapтивna masa prirodni kamen	Molerski akril	Akrilna zapтивna masa	Parquet akril	
Unutrašnja primjena													
1	Spojne fuge prozora	++		++				++		+			
2	Unutrašnje i vanjske dilatacione fuge	++	+	++	+	+		+	++	+			
3	Sanitarne fuge			+	+++1				++	++	++		
4	Popravka pukotina u zidu												
5	Fuge na parketima	+	+	+								++	
6	Izgradnja akvarijuma					++							
7	Kuhinje	+	+	+		++							
8	Vitrine i izlozi				+++3								
9	Izgradnja pultova	+	+	+		++			+				
Vanjska primjena													
10	Fuge prozora i vrata	++	++	++				++					
Unutrašnja i vanjska primjena													
11	Zapтивanje prozora	++											
12	Zapтивanje rubova izolac. stakla							++					
13	Zapтивanje prirodnog kamena			++				++					
Vazne tehničke informacije	Max. apsorpcija trajnih kretnosti	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	20 %	10 %	7 %	
	Vrijeme formiranja pokožice (23 °C / 50 rel. vlažnosti)	10-15 min	10-15 min	ca. 7 min	10-15 min	ca. 12 min	ca. 10 min	ca. 75 min	ca. 15 min	ca. 15 min	ca. 20 min	ca. 3 min	
	Brzina sušenja mm/24 h	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	3-5	1-5	1	2	1	
	Temperatura postojanost	-50°C do +150°C	-50°C do +150°C	-50°C do +150°C	-40°C do +120°C	-40°C do +180°C	-40°C do +150°C	-40°C do +80°C	-40°C do +120°C	-25°C do +80°C	-25°C do +80°C	+25°C do +40°C	+25°C do +40°C
	Temperatura primjene	+5°C do +40°C	+5°C do +40°C	+5°C do +40°C	+5°C do +40°C	+5°C do +40°C	+5°C do +40°C	+5°C do +40°C	+5°C do +40°C	+5°C do +40°C	+5°C do +40°C	+5°C do +80°C	+5°C do +80°C
	Zaglađivanje sa (V= voda, G= sredstvo za zaglađivanje, T = suho)	G	G	G	G	G1	G	G	G	G	V	V	V
	DIN 18540 fuge vanjskih zidova u visokogradnji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIN 18545 ustakljivanje u proizvodnji prozora	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bez mirisa	-	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+
	Moguće premazivanje bojama 2	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+
Kompatibilno sa bojama 2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Sadrži fungicide (anti gljivično djelovanje)	-	-	-	+	++1	-	-	+	+	-	-	-	
Bez silikona	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	
Moguće brusiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prianja na vlažnim podlogama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Podnosi bitumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otporno na UV-zrake, starenje i atmosferske utjecaje	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Prikladno za polikarbonatno staklo bez napona (PMMA)	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	

Legenda: ++ = Veoma prikladno, + = Prikladno, - = Nije prikladno 1 = Nije stakleno providna varijanta 2 = Potrebne preliminarne probe 3 = Samo stakleno providna varijanta 4 = Nije prikladno za bazene