



Tester kočione tekućine



Art.-Nr. 0715 53 205

Pak/kom. 1

- Za sve uobičajene kočione tekućine (DOT3, DOT4, DOT4+, DOT5.1...) kao i za nove kočione tekućine.
- Radi na napon iz 12 V akumulatora vozila.
- Mjerenje temperature do +320°C sa metodom tačke ključanja.
- Veoma jednostavna upotreba i vođenje tokom procedure putem LCD displeja.
- Zaštićena od obrtanja polova.

Opis operacija

Absorpcija vode (higroskopija) smanjuje tačku ključanja kočione tekućine. Tokom dugih kočionih intervala, gasoviti mjehurići se mogu formirati i kočioni efekat može se smanjiti. Najsigurniji metod za provjeravanje tačke ključanja kočione tekućine se koristi u našem testeru tačke ključanja. Kočiona tekućina se treba zamjeniti kada je tačka ključanja ispod preporučene minimalne temperature.

Standardne vrijednosti

Kvalitativne specifikacije prema FMVSS 116	DOT3	DOT4	DOT4 niskoviskozno	DOT4 plus (DOT5.1)
Tačka ključanja °C	≥ 205	≥ 230	≥ 266	≥ 260
Vlažna tačka ključanja °C	≥ 140	≥ 155	≥ 174	≥ 180

Kočiona tekućina bi se trebala zamijeniti makar nakon vremenskog perioda od 2 godine ili kada se tekućina približi vlažnoj tački ključanja!