

ROST-STOP QUATTRO

Brzo-sušeci univerzalni osnovni nanos (prajmer) sa širokim područjem primjene.



Svojstva:

Jedinstvena kombinacija prajmera, adhezivnog sredstva, zaštite od korozije i zavarivačkog prajmera u jednom proizvodu.

Primjene:

U špediterskim i transportnim kompanijama, radionicama za opravku komercijalnih vozila, proizvodnji vozila, zanatstvu, postrojenjima za miješanje betona, agrikulturi, šumarstvu itd.

Upotreba:

Površine koje se tretiraju moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Lagano obrusiti problematične površine. Dobro protresti sprej prije upotrebe. Sprej prvo nanijeti u tankom sloju. Prilagoditi se vremenu potrebnom za isparavanje razrjeđivača iz nanosa („flash-off“ vrijeme). Nakon otprilike 20 min, može se prefarbati sa svim uobičajenim 1-Komponentnim, 2-Komponentnim i završnim lakovima na vodenoj bazi.

Napomena:

Nakon upotrebe okrenuti sprej naopako i prskati dok se ventil ne isprazni.

Naziv	Boja	Sadržaj u ml	Art.-Nr.	Pak/kom
Rost-Stop Quattro	Srebrno-siva	400	0893 214 1	1/12

Ove informacije su samo preporuke bazirane na našem iskustvu. Preporučujemo da se naprave probe. Tokom upotrebe i premazivanja moraju se uzeti u obzir i list sa tehničkim podacima ovog proizvoda i specifikacije završnog sloja odnosno proizvođača.

4 u 1

- Prajmer
- Adhezivno sredstvo
- Zaštita od korozije
- Zavarivački prajmer

► Zaštitni sloj (podloga).

Prednost:

- Pouzdana prevencija protiv dalje korozije sa anti-oksidacionom formulom.

► Adhezivno sredstvo.

Prednosti:

- Dobra priprema površinske strukture za dalju obradu farbanjem.
- Pogodan za upotrebu u sprezi sa PU- i MS-polimernim zaptivnim smjesama.

► Zaštita od korozije.

Prednosti:

- Odlična, dugotrajna zaštita protiv oksidacije.
- Izvanredna otpornost na prskajuću i slanu vodu.

► Zavarivački prajmer.

Prednost:

- Može se zavarivati i na mokro i na suho.

► Veoma visoka termička stabilnost do 300°C, a kratkotrajno i do 500°C.

► VOC*-podobno.

Prednosti:

- Sa reduciranim otapalima.
- Saglasno sa VOC maksimalnim sadržajem specificiranim u VOC Direktivi (1999/13/EC).

* Volatile Organic Compound = isparljivo organsko jedinjenje.



2-Komponentni akrilni završni premaz, ¼ lit. Art.-Nr. 0821 010 ...

Pak./kom. 1

Sprej za uklanjanje silikona, 600 ml

Art.-Nr. 0893 222 600

Pak./kom. 6