

2K-MULTI-FILL

Multifunkcionalni, 2K-epoksi filer za grundiranje sa veoma širokim spektrom upotrebe i izvanrednim mogućnostima obrade.



Osobine:

Maksimalna sigurnost primjene sa najboljim osobinama prijanjanja i aktivnom zaštitom od korozije. Ovaj proizvod služi veoma dobro kao izolaciona podloga, može se koristiti mokro na moru, brzo se suši, može se premazivati i prelakirati.

Područja primjene:

U visoko i niskogradnji, fabričkim radionicama, metalogradnji, proizvodnji alata, kotlova, kontejnera, liftova, cijevnih vodova, montaži sajmišta, proizvodnji brodova i čamaca, mostogradnji, gradilištima, službe za održavanje puteva, javnim gradskim preduzećima, građevinskim mašinama, poljoprivrednim i šumskim mašinama, šinskim vozilima, radionicama za putnička i privredna vozila, radionica za karoserije, lakirnicama, pogonima za tuning, pogonima za saobraćaj, špediciji i transportnim firmama,

pogonima za autokranove, reciklaži, iznajmljivanje radnih platformi itd.

Primjena:

Podloga mora biti čista, suha i bez masti. Problematične podloge obrusiti. Crveno, pritisno dugme uzeti iz poklopca, postaviti na klin u dnu pologe i pritiskanjem aktivirati. Prije i poslije aktiviranja dozu temeljito protresti. Nanijeti 2–3 prelaza sprejom. Pridržavati se vremena za sušenje.

Vrijeme sušenja:

Sušenje na zraku: 24 sata / 20°C
 IR (IC): 70 min / 60°C
 Peć: 30 min / 60°C

Napomena:

Nije upotrebljiv preko prajmera sa kiselinom! U spoju sa PE-sprej filerom obavezno je potrebno pridržavati se vremena sušenja. Nakon upotrebe okrenuti dozu naopako i isprazniti ventil.

Naziv / oznaka	Boja	Sadržaj u ml	Art.-Nr.	Pak/kom
2K-Multi-Fill	bež	400	0893 213 1	1/6

Ovi podaci su samo preporuke, koje se temelje na našem iskustvu. Potrebne preliminarne probe! Pri upotrebi i lakiranju treba se, pored podataka iz tehničkog lista, pridržavati i podataka proizvođača laka.

Multifunkcionalno

+ sigurno

- prijanjanje
- izolacija podloge
- zaštita od korozije
- može se premazivati
- primjena

▶ Odlične osobine prijanjanja na različitim podlogama.

Prednost:

- Prijanja na aluminijum, nezaštićeni i pocinčani lim, neželjezne metale, čelik, stare lakirane površine, poliester kitove, poliester ojačan staklenim vlaknima (UP-GF) itd.

▶ Najbolja koroziona zaštita zbog aktivnih pigmenta.

Prednost:

- Nudi izuzetnu zaštitu od hrđe i korozije.

▶ Temperaturna otpornost do 80°C, kratkotrajno do 120°C.

▶ Veoma dobro se brusi.

▶ U skladu sa VOC*.

Prednosti:

- Smanjen udio otapala.
- U skladu sa VOC propisima (1999/13/EG) o maksimalnom sadržaju VOC.

* Volatile Organic Compound
 = hlapljive organske supstance

Vrijeme obrade: max. 4 dana



2K-akril pokrivni lak
 1/4 litra
Art.-Nr. 0821 010 ...
 Pak./kom. 1

Odstranjivač silikona
 600-ml-sprej
Art.-Nr. 0893 222 600
 Pak./kom. 6