

# ROST-STOP PRAJMER

Aktivna zaštita od korozije za metalne površine.



## Osobine:

Aktivna zaštita od korozije i adhezivni prajmer sa dobrim osobinama prijanjanja za različite podloge, čak i u spoju sa MS-polimernim masama za zaptivanje.

## Područja upotrebe:

Proizvodnja vozila, gradnja brodova, metalne i čelične konstrukcije, izrada alata, gradnja mostova, proizvodnja rezervoara, gradnja cjevnih vodova, proizvodnja kontejnera, šumarska privreda, komunalna privreda, građevinske mašine itd.

## Primjena:

Podloga mora biti čista, suha i odmašćena. Ukloniti hrđu, lak i pljavštinu sa čeličnom četkom ili drugim sredstvom za struganje. Problematične podloge izbrusiti. Dozu prije upotrebe dobro protresti. Prvi nanos mora biti tanak. Pridržavati se vremena isparavanja razrjeđivača iz prajmera. Vrijeme sušenja 25 minuta, nakon otprilike 10-15 minuta može se prelakirati sa bilo kojim uobičajenim 1-K ili 2-K završnim lakom.

## Napomena:

Dozu nakon upotrebe okrenuti naopako i prskati dok se ventil ne isprazni.

Naziv	Boja	Sadržaj ml	Art.-Nr.	Pak/kom
Rost-stop prajmer	svjetlo-siva	400	<b>0893 210 1</b>	1/12
Rost-stop prajmer	crveno-smeđa	400	<b>0893 210 2</b>	

## ► Dobre osobine prijanjanja.

### **Prednost:**

- Prijanjanje na aluminijum, nezaštićene i pocinčane limove, čelik, stare farbe itd.

## ► Brzo sušenje.

### **Prednost:**

- Zavisno od debljine sloja, moguće je lakiranje već nakon cca. 10-15 minuta.

## ► Temički stabilno do 80°C, kratkotrajno i do 140°C.

## ► Dobro se brusi.

## ► VOC\*-saglasno.

### **Prednosti:**

- Reducirano sredstvo za otapanje.
- Saglasno sa VOC max. sadržajem specificiranim u VOC direktivi (1999/13/EG).

\* Volatile Organic Compound = isparljivo organsko jedinjenje



**Pneum. brusilica s četkom**  
**Art.-Nr. 0703 351 0**

Pak./kom. 1

**Tračne četke, grube**

**Art.-Nr. 0703 350 1**

Pak./kom. 10

**Tračne četke, fine**

**Art.-Nr. 0703 350 3**

Pak./kom. 10

**Sprej za uklanjanje silikona, 600 ml**

**Art.-Nr. 0893 222 600**

Pak./kom. 6

**Krpa za čišćenje TEX-REIN**

**Art.-Nr. 0899 810**

Pak./kom. 1

Navedeni podaci se mogu smatrati samo preporukama a na osnovu naših iskustava. Preporučujemo prethodnu probu! Prilikom naknadnog lakiranja trebaju se uzeti u obzir i tehnički podaci i preporuke proizvođača laka.