

ZAŠTITA DONJEG POSTROJA

Premaz na bitumenskoj bazi, sadrži otapala, ne može se prelakirati,



Područje primjene:

Za poboljšanje i zaštitu nevidljivih mjesta koja se ne moraju lakirati. Odlično pogodna masa protiv bruhanja za vanjsko područje, npr. kod blatobrana, podova, itd.

Primjena:

Dozu prije upotrebe dobro protresti. Podloga mora biti suha, čista od hrđe i zaprljanja te odmašćena. Najbolji rezultati se postižu pri radnoj temperaturi od 15-20°C. Optimalna razdaljina prskanja je sa 30 cm. Kod debljih nanosa ostaviti svaki međusloj da se osuši. 1000 mililitarska doza se može

koristiti sa pištoljem Art.-Nr. 0891 1063 ili 0891 110. Radni pritisak 3-6 bar.

Ostale podatke pogledati u tehničkom listu!

Napomena:

Prije upotrebe provjeriti ispravnost pištolja za prskanje i dizne. Dozu poslije upotrebe okrenuti naopako i isprazniti ventil. Ne prskati na zglobove, motor, mjenjač i kočnice.

Boja	Sadržaj u ml	Art.-Nr.	Pak./kom.
crna	500	0892 073	1/12
crna	1000	0892 072	

Ovi podaci mogu biti samo kao preporuka, na osnovu naših iskustava. Preporučujemo test prije upotrebe! Prilikom upotrebe obratiti pažnju na podatke iz tehničkog lista.

Sa dugotrajnom zaštitom i efektom ublažavanja bruhanja.

► Dugotrajna zaštita.

Prednosti:

- Garantovano i dugotrajno štiti od korozije (provjereno prema DIN 50021).
- Veoma dobra otpornost na abraziju.

► Efekt ublažavanja bruhanja.

Prednosti:

- Garantovana ugradnja do debljine prevlake od 4 mm.
- Odlično primjenjiv kao zaštita za blatobrane

► Veoma veliki udio čvrstog materijala od cca. 66%.

Prednosti:

- Nakon potpunog stvrdnjavanja, nema skupljanja nanesenog sloja na površinama (provjereno prema DIN 53125).
- Veoma dobra zaštita od udara kamena.

► Brzo formiranje pokožice i kratko vrijeme sušenja.

Prednosti:

- Formiranje pokožice već nakon cca.60-90 min. kod 600 µ.
- Skraćeno vrijeme zadržavanja kod popravki poslije udesa.

► Zadovoljava VOC* standard.

Prednosti:

- Smanjen udio otapala.
- Ispunjava pravilnik VOC-a o maksimalnoj sadržini VOC-a.

► Otporno na prskanje vodom i slanu vodu, slabim kiselinama i bazama.

► Temperaturna postojanost nakon potpunog stvrdnjavanja: - 25°C do +80°C.

* Volatile Organic Compound = flüchtige organische Substanzen (Isparive organske supstance)



**UBS Pištolj
Art.-Nr. 0891 106 3
UBS pištolj sa posudom
Art.-Nr. 0891 110
Univerzalni razrjeđivač, 6 l
Art.-Nr. 0893 440 6**