

KOMPRESORSKO ULJE WK100

Pouzdano podmazivanje kompresora zraka.



Područje primjene:

Za podmazivanje klipnih i rotacionih kompresora do temperature komprezije +220°C.

Napomena:

Na turbo-kompressorima podesno samo za podmazivanje ležajeva.

Naziv / spremnik	Sadržaj ml	Art.-Nr.	Pak/kom
Boca	1000	0893 050 506	1

Tehnički podaci:

Boja	žuta
Kin. viskozitet (ASTM D 445)	98,5 mm ² /s pri +40°C
Gustina (ASTM D 1298)	890 kg/m ³ pri +15°C
Temperatura tečljivosti	-8°C
ISO-VG-klasa	100
Rok skladištenja	24 mjeseca

► Za univerzalnu primjenu.

Prednost:

- Može se koristiti za sve tipove kompresora zraka.

► Prevazilazi DIN 51506, VDL.

Prednost:

- Visoka pouzdanost podmazivanja.
- Visoka otpornost na starenje.

► Sadrži additive protiv korozije i habanja.

Prednost:

- Optimalna koroziona zaštita, čak i kod komprimiranja vlažnog medija.

► Odlično podesno za Würth kompresore.

Sa ovim informacijama želimo vas posavjetovati prema našim saznanjima baziranim na vlastitim ispitivanjima i iskustvu. Prethodne probe su neophodne!