



Lamelni brusni disk Zeleni za nehrđajući čelik

Primjena

- Idealan za obradu nehrđajućeg čelika.
- Brušenje ivica, površina, glačanje, uklanjanje ostataka i obrada zavarivačkih šavova.

Osobine

- Bez željeza, klora i sumpora ($\leq 0,1\%$).
- Jako poliester-pamuk miješano platno.
- Nosači tanjir od tkanine sa staklenim vlaknima.



Prednosti

- **Brusno platno** (cirkonij korund)
 - Dug radni vijek.
 - Visok stepen odstranjivanja materijala.
 - Samooštrenje.



Ø mm	Otvor Ø mm	max. min ⁻¹	Granulacija	Ispupčeni	Ravni	P./kom
				Art.-Nr.	Art.-Nr.	
115		13.300	40	0579 430 314	0579 430 514	10
				0579 430 315	0579 430 515	100
			60	0579 430 316	0579 430 516	10
				0579 430 317	0579 430 517	100
			80	0579 430 318	0579 430 518	10
120	0579 430 319	0579 430 519	100			
125	22,23	12.200	40	0579 430 311	–	10
				0579 430 324	0579 430 524	10
			0579 430 325	0579 430 525	100	
			60	0579 430 326	0579 430 526	10
				0579 430 327	0579 430 527	100
80	0579 430 328	0579 430 528	10			
120	0579 430 329	0579 430 529	100			
178		8.600	40	0579 430 321	–	10
				0579 430 374	–	10
			60	0579 430 376	–	10
80	0579 430 378	–	10			



Lamelni brusni disk Plavi za čelik

Primjena

- Legirani i nelegirani čelik, konstrukcioni čelik, alatni čelik, meki neželjezni metali, mesing i bronza.
- Brušenje ivica, površina, glačanje, uklanjanje ostataka i obrada zavarivačkih šavova. Odstranjivanje lakova i boja, oštrenje alata.

Osobine

- Pamučno platno.
- Nosači tanjir od tkanine sa staklenim vlaknima.

Prednosti

- **Brusno platno** (normalni korund)
 - Dug radni vijek.
 - Visok stepen odstranjivanja materijala.



Ø mm	Otvor Ø mm	max. min ⁻¹	Granulacija	Ispupčeni	Ravni	P./kom
				Art.-Nr.	Art.-Nr.	
115	22,23	13.300	40	0579 400 314	0579 400 514	10
			60	0579 400 316	0579 400 516	
			80	0579 400 318	0579 400 518	
125		12.200	40	0579 400 324	0579 400 524	
			60	0579 400 326	0579 400 526	
			80	0579 400 328	0579 400 528	