



## Technički podaci

Mjerno područje	0-12 bar
Tačnost	0,05 bar
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak	15 bar
Temperaturno područje upotrebe	-10°C – +50°C
Izražena tačnost	< 0,08 bar od 0-4 bar < 0,16 bar od 4-10 bar < 0,25 bar >10 bar
Medij	Zrak i nitrogen
Navoj na priključku	1/4"
Dužina produžnog crijeva na punjaču	800 mm
Baterije sadržane u isporuci, Art.-Nr. 0827 01	2 x 1,5 V Micro (AAA)
Radni vijek baterija pri stalnoj upotrebi	oko 2 godine
Masa	630 g
IP-zaštitna klasa	IP 54



Kratka automatska rutina provjeravanja nakon svakog spajanja na ventil pneumatika štiti od grešaka pri očitavanju.



Nipl sa brzom spojnicom i ekstra dugim produžnim crijevom punjača pojednostavljuje proces mjerenja.



Punjač za pneumatike sa kalibracijskim certifikatom se izdaje za pojedinačni serijski broj.

**Art.-Nr. 0715 54 058**

Specijalno za certificirane radionice.



Crijevo za punjenje sa ukupnom dužinom od 2,5 m i niplom sa brzom spojnicom.

**Art.-Nr. 0715 54 059**

Za punjenje pneumatika komercijalnih vozila.

# Digitalni punjač za pneumatike -kalibrisan

**Art.-Nr. 0715 54 055**

**Precizno, brzo digitalno očitavanje pritiska sa rutinom za provjeravanje.**

- ▶ Pouzdan, precizan senzor pritiska određuje vrijednosti u 0,2 sekunde na displeju.
  - **Bez gubitka vremena zbog kratkog vremena reakcije.**
- ▶ Rutina za provjeravanje pokazuje korisniku da li su svi numerički segmenti funkcionalni.
  - **Greške pri čitanju zbog nedostajućeg numeričkog segmenta u potpunosti eliminisane.**
- ▶ Kompaktan, dizajn otporan na udare štiti digitalni displej i senzor pritiska.
  - **Robusna izvedba.**
- ▶ Univerzalna poluga za punjenje i pražnjenje.
  - **Brzo i jednostavno rukovanje.**
- ▶ Veliki, jednostavan za čitanje LCD displej.
  - **Precizno i ugodno mjerenje.**
- ▶ Ekstra velika kuka za kačenje na kućištu.
  - **Pojednostavljuje stalno vješanje.**
- ▶ Crijevo za punjenje i nipl sa brzom spojnicom.
  - **Za jednostavno i brzo punjenje.**
- ▶ Mala težina i funkcionalan dizajn.
  - **Ugodno mjerenje bez poteškoća.**

## Zamjenski dijelovi

Gumena zaštita kućišta (crvena)

**Art.-Nr. 0715 54 056**

0,8 m crijevo za punjenje i nipl sa brzom spojnicom

**Art.-Nr. 0715 54 057**

Mesing priključni nipl

**Art.-Nr. 0699 211 4**

(uključen u isporuku)

## Napomena:

BGI\* 884 zahtjeva održavanje sigurnosne udaljenosti od 2,5 m da bi se zaštitili od dijelova koji mogu biti razbacani okolo pri eksploziji pneumatika. Za ovu svrhu dužina crijeva od nipla sa brzom spojnicom mora biti minimalno 2,5 m.

\* BG-Informacija