

PREMIUM ŠPICASTI I RAVNI SJEKAČI



dodatne ivice za lomljenje



Premium špicasti sjekač				
Dužina mm	Širina mm	Art.-Nr. SDS-plus prihvata	Art.-Nr. SDS-max prihvata	Pak./kom.
250	-	0648 851 250	-	1
280	-	-	0647 851 280	
400	-	-	0647 851 380	




dodatne ivice za lomljenje



Premium ravni sjekač				
Dužina mm	Širina mm	Art.-Nr. SDS-plus prihvata	Art.-Nr. SDS-max prihvata	Pak./kom.
250	20	0648 852 250	-	1
280	25	-	0647 852 225	
400	25	-	0647 852 325	

Premium špicasti i ravni sjekači, veliko pakovanje			
Sadržaj	Art.-Nr. SDS-plus prihvata	Art.-Nr. SDS-max prihvata	Pak./kom.
Po 3 x špicasti i ravna sjekača, dužina 250 mm	0648 850 001	-	1
Po 3 x špicasti i ravna sjekača, dužina 400 mm	-	0647 850 001	

Sa inovativnim 3-zonskim kaljenjem, dodatnim ivicama za lomljenje (snažni žljebovi) i 6-ug. izvedbom.



Prihvatan dio: Sa većom tvrdoćom (oko 52 HRC), što znatno produžava radni vijek.

Odbojni dio: Sa nižom tvrdoćom (oko 48 HRC). Zahvaljujući visokoj elastičnosti ovaj dio efektivno apsorbira vibracije, čime se znatno minimizira opasnost od pucanja prihvatnog dijela.

Radni dio: Zahvaljujući kvalitetnom čeliku tvrdoće 60 HRC je ekstremno tvrd i izuzetno otporan.

Primjena:

Za uobičajene sjekačke radove (zašiljivanje, dubljenje, izbijanje, probijanje, razbijanje, lomljenje itd.)

Špicasti sjekač: za tvrde materijale, npr. beton. Sveukupna energija udara mašine se koncentriše u jednu tačku.

Ravni sjekač: Za mekše materijale. Također kod zidarskih radova za "obilježavanje" dijelova koji se izbijaju.

- Do 30% veća snaga odstranjivanja materijala
- Absorpcija vibracija, čime se minimizira rizik od lomova
- Znatno duži radni vijek
- Sjekač ostaje oštar
- Minimiziran rizik od zaglavljivanja u materijalu u odnosu na okrugle izvedbe