



Višestruki pneumatski razvodnik

DMV 3

sa tri brzovezne spojnice

Art.-Nr. 0699 356 0

Pak./kom. 1

Razvodni sistem za komprimirani zrak sa višestranim mogućnostima kombinacija. Mogućnost modularnog proširenja i odmah upotrebljivo.



Tehnički podaci

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Materijal segmenta | Mesing niklovani |
| Materijal spojnice | Čelik pocinčani |
| Max. radni pritisak | 16 bar |
| Priključak dovoda | G 1/2" unutrašnji navoj |
| Preporučeni promjer crijeva za dovod | 11 x 16 mm |
| Brzovezujuća spojnica serije 2000 | Euro standard 7,6 |
| Temperaturna otpornost | -30°C do +100°C |
| Dimenzije (D x Š x V) | 147 x 28 x 73 mm |
| Težina | 850 g |

Sadržaj isporuke DMV 3

| Slika | Naziv / oznaka | Priključak | Art.-Nr. | P/kom |
|-------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------|
| 1 | Početni segment | G 1/2" unutrašnji navoj | 0699 356 001 | 1 |
| 2 | Međusegment | Brze spojnice | 0699 356 002 | |
| 2 | Međusegment | Brze spojnice | 0699 356 002 | |
| 3 | Završni segment | Brze spojnice | 0699 356 003 | |
| 6 | Čep sa O-prstenom | G 1/2" vanjski navoj | 0699 356 006 | |

Pribor za DMV 3

| Slika | Naziv / oznaka | Priključak | Art.-Nr. | P/kom |
|-------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------|
| 4 | Međusegment | G 1/2" unutrašnji navoj | 0699 356 004 | 1 |
| 5 | Završni segment | G 1/2" unutrašnji navoj | 0699 356 005 | |
| 7 | Priključak crijeva 11 x 16 mm | G 1/2" vanjski navoj | 0699 356 007 | 3 |

Ostali pribor za instalaciju pneumatskih uređaja

| Slika | Naziv / oznaka | Priključak | Art.-Nr. | P/kom |
|-------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------|
| 8 | Y-razvodnik sa spojnicom | G 3/8" unutrašnji navoj | 0699 133 80 | 3 |
| 9 | Y-razvodnik sa spojnicom | G 1/2" unutrašnji navoj | 0699 131 20 | |
| 10 | Dupli nipl | G 1/2" vanjski navoj | 0699 612 120 | |
| 11 | T-komad | G 1/2" unutrašnji navoj | 0699 131 23 | 111 |
| 12 | Pomoćna cijev za montažu | Tip 16 - 25 | 0975 260 ... | |
| 13 | Euro-klip | Ø 5 mm dugi otvor | 0971 600 ... | 100 |

- ▶ Višestruki pneumatski razvodnik sa tri brzovezne spojnice serije 2000.

Prednost:

Više priključaka za komprimirani zrak bez potrebe za kutnim ili T-komadom.

- ▶ Fleksibilnost zahvaljujući proizvoljno proširujućem sistemu modula.

Prednost:

Jedno radno mjesto može biti opremljeno sa šest priključaka komprimiranog zraka.

- ▶ Jednostavna instalacija. Moguća zidna, stropna i podna montaža.

Prednost:

Odmah i univerzalno upotrebljivo bez naknadnih izmjena.

- ▶ Pojedinačni priključni segmenti mogu se individualno zavrnuti i podesiti po uglu.

Prenost:

Spriječeno prelamanje (presavijanje) crijeva i obezbjeđen je optimalan dotok.

- ▶ Otporno na prljavštinu, ulje i benzin. Ušteda energije i prostora.

Prednost:

Visoka robusnost i ekonomičnost.



Zamjena i dodavanje segmenata se obavlja jednostavnim okretanjem na dolje.



8+9



10



11



12



13