



Ø-crijeva mm unutrašnji	vanjski	Adekvatna spojnica Art.-Nr.	Dužina m	PU-crijevo Art.-Nr.	Adekvatni priključni nipl Art.-Nr.	Pak/kom
6,5	10,0	0699 100 765	10	0699 942 650	0699 100 865	1
			25	0699 942 651		
			50	0699 942 653		
8,0	12,0	0699 100 780	10	0699 942 811	0699 100 880	1
			25	0699 942 812		
			50	0699 942 814		
11,0	16,0	0699 100 711	10	0699 942 115	0699 100 811	1
			25	0699 942 116		
			50	0699 942 118		

Ø-crijeva mm unutrašnji	vanjski	Montirana spojnica Art.-Nr.	Dužina m	PU-set crijeva Art.-Nr.	Montirani priključni nipl Art.-Nr.	Pak/kom
6,5	10,0	0699 100 765	10	0699 943 650	0699 100 865	1
8,0	12,0	0699 100 780		0699 943 811	0699 100 880	
11,0	16,0	0699 100 711		0699 943 115	0699 100 811	



Ø-crijeva mm unutrašnji	vanjski	Montirana spojnica Art.-Nr.	Radna dužina m	Dužina istezanja m	Promjer mm	PU-set spiraln. crijeva Art.-Nr.	Montirani priključni nipl Art.-Nr.	Pak/kom
6,5	10,0	0699 100 765	4	5	52	0699 941 650	0699 100 865	1
			8	10		0699 941 651		
8,0	12,0	0699 100 780	4	5	65	0699 941 811	0699 100 880	1
			8	10		0699 941 812		
11,0	16,0	0699 100 711	8	10	95	0699 941 116	0699 100 811	1

PU-pneumatska crijeva

ravna, pojedinačna

● Nije namijenjeno za poslove lakiranja.

► Pneumatska crijeva od poliuretana (PU) su znatno lakša, fleksibilnija i otpornija na prelamanje od PVC-crijeva.

Prednost:

Povećana radna udobnost i proširena područja primjene.

► Glatke unutrašnje površine crijeva smanjuju otpornost i omogućuju visok protok zraka.

Prednost:

Nema pada pritiska i maksimalno iskorištavanje snage potrošača.

► Velika otpornost na habanje, stabilni uložak od vlakana i odlična otpornost na ulje, benzin, prljavštinu i UV-zrake. Temperaturno područje obuhvata od -20°C do +60°C.

Prednost:

Smanjenje troškova i duža postojanost i do 10 puta u odnosu na PVC-crijeva.

► Maksimalni radni pritisak kod 16 bar.

Prednosti:

I do četiri puta veći faktor sigurnosti za korisnika.

Pribor za pneumatska crijeva

Naziv / oznaka	Art.-Nr.	P/kom
Kliješta za rezanje	0885 20 02	1

PU-set pneumatskih crijeva

ravni, montirani

PU set spiralnih pneumatskih crijeva

montirani

► Komplet sa utičnim niplom i brzom spojnicom serije 2000.

Prednost:

Odmah spremno za upotrebu.

► Ravni krajevi olakšavaju rad.

Prednost:

Veći radni komfor.

► Maksimalni radni pritisak kod 10 bar.

Prednost:

Visok faktor sigurnosti za korisnika.