

## ZAPTIVNA TRAKA VKP® TRIO



**Zaptivna traka za istovremeno zaptivanje i izoliranje unutrašnjih i vanjskih fuga prozora i vrata**

**Kompletno zaptivanje i izoliranje u jednom radnom koraku**

- Ekstremna ušteda vremena u toku montaže
- Veoma jednostavna primjena
- Znatno reduciranje stanja skladišta, mijenja tri konvencionalna proizvoda

**Pogodna za montažu s uvjerenjem o kvalitetu prema zahtjevima zajednice za kvalitet RAL-montaže prozora i kućnih vrata**

- Vanjska strana zaptivna na kišne pljuskove i difuziono-otvorena na paru
- Srednja zona osigurava toplotnu izolaciju
- Unutrašnja strana je zaptivna na zrak i funkcioniše kao parna kočnica

**Montaža ne zavisi od vremenskih uslova**

Proizvod apsolutno i sigurno zaptiva kod gotovo svih vremenskih uslova

**Izbjegnuta je emisija (Dokaz nezavisne laboratorije za kontrolu, Eurofins)**

Nije štetna za ljude i okolinu

**Neravnine podloge se pouzdano izravnavaju u dotičnom području fuga**

**Nema hemijskih reakcija na gradilištu**

Širina trake u mm (dubina fuge)	Širina fuge zaptivne od kiše u mm	Dužina role m	Karton dužnih m	Art.-Nr.	Rola u kartonu = Pak.
58	5-10	6,5	39	<b>0875 345 805</b>	6
66			39	<b>0875 346 605</b>	6
75			32,5	<b>0875 347 505</b>	5
86			26	<b>0875 348 605</b>	4
58	8-15	4,5	27	<b>0875 345 808</b>	6
66			27	<b>0875 346 608</b>	6
75			22,5	<b>0875 347 508</b>	5
86			18	<b>0875 348 608</b>	4
58	9-20	3	18	<b>0875 345 809</b>	6
66			18	<b>0875 346 609</b>	6
75			15	<b>0875 347 509</b>	5
86			12	<b>0875 348 609</b>	4
58	13-30	2,3	13,8	<b>0875 345 813</b>	6
66			13,8	<b>0875 346 613</b>	6
75			11,5	<b>0875 347 513</b>	5
86			9,2	<b>0875 348 613</b>	4

Tehnički podaci	
Boja trake	Crna
Sastav	Impregnirana PU-pjena
Otpor difuziji vodene pare	Iznutra zaptivnija nego izvana
Temperatura obrade	Materijal: +5°C do +25°C, zrak +0°C do +35°C
Temperaturna otpornost	-30°C do +80°C
Klasa građevinskog materijala	B2 normalno zapaljiva prema DIN 4102 (P-NDS04 - 725)
UV-otpornost (slobodan atmosferski utjecaj)	Da, u skladu sa DIN 18542 BG1 (samo kod komprimiranosti koja zaptiva od jake kiše)
Toplotna provodljivost	0,048 W(m*K) prema DIN 52612
Zvučna zaštita	46 dB u 15-mm-fugi
Zaptivnost od kišnih pljuskova	≥ 600 Pa

Skladištenje na +20°C	10 mjeseci
-----------------------	------------

Sa ovim informacijama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim zbog višestruke primjene i uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van domena našeg utjecaja ne možemo u pojedinačnim slučajevima preuzeti odgovornost za rezultat rada. Ovo vrijedi također prilikom korištenja naših neobavezujućih tehničkih i trgovačkih usluga. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo konstantan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i daljnjeg razvoja proizvoda. Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.