

Rotacioni laser RL3

Samonivelirajući rotacioni laser za unutrašnje i vanjsko područje

Art.-Nr. 0714 640 803

- Upotreba za npr.:
 - horizontalno i vertikalno poravnavanje (nivelisanje)
 - prenošenje visine
 - prenošenje pravog ugla
 - prenošenje pozicije sa podloge
 - nadzor građevinskih iskopa
 - kalibriranje pravca postavljanja kolaca za špage i sl.
 - podešavanje oplata i gotovih građevinskih elemenata
 - spuštanje stropova, pozicioniranje pregradnih zidova
 - podešavanje instalacija
- Samonivelirajući u vertikalnom i horizontalnom položaju za brz i jednostavan rad.
- Kućište je otporno na prskajuću vodu (IP 54) i prašinu i štiti od oštećenja u teškim građevinskim uslovima rada.
- Integriran nadzor visine sa sigurnosnim isključivanjem spreječava greške u nivelisanju zidova, mekanih podloga i udara u stalak lasera.
- Rukovanje (opsluživanje) od strane jedne osobe pomoću infracrvenog daljinskog upravljača iz radnog područja. Udaljenost do 150 m kod rada u zatvorenom području.
- 2 alkalne-baterije Mono omogućuju ekstremno dugu upotrebu od ca. 50 sati sa jednim punjenjem baterija.

Technički podaci:

Klasa lasera	3 R
Učink laser	< 5 mW
Talasna dužina	635 Nm
Domet lasera	300 metara promjer
Promjer snopa na prizmi	5 mm
Tačnost nivelisanja	3 mm / 30 metara
Područje nivelisanja	5° / 9%
Radna trajnost	ca. 50 sati
Vrijeme nivelisanja	ca. 30 sek.
Zaštitna klasa / zaptivanje	IP 54
Priključak za stalak	5/8"
Baterije	2 x alkalne
Težina	1,5 kg – Art.-Nr. 0827 04
Brzina rotiranja	0, 50, 200, 600

Primjena rotacionog lasera RL3



Podešavanje pregradnih zidova Prenošnje visine Spuštanje stropa



Postavljanje pravog ugla Poslovi nivelisanja temeljnih i međuspratnih ploča



Sadržaj isporuke:

Naziv	Art.-Nr.	
Rotacioni laser RL3	0714 640 803	
Daljinski upravljač	0714 640 800	
Naočale za laser	–	1
Ciljna ploča	–	
Uputstvo za upotrebu	–	



Sve na dohvata ruke u robusnom plastičnom koferu.

Pribor:

Naziv	Art.-Nr.	
Alu-podizni stalak	0714 649 13	
Držać za nivelisanje podova	0714 640 127	
Nagibni zglobov	0714 649 128	1
Tanjir stalka 1/4"	0714 649 126	
Daljinski upravljač LRC	0714 640 804	



Zidni nosač Držać za nivelisanje podova Nagibni zglobov Primjena na podiznom stalaku