

Utičnice i utikači za sistem 12 V

7-polni sistem 12 V

Generalni podaci:

- Prema ISO 1724 (N izvedba).
- Radno temperaturno područje: -25°C do $+75^{\circ}\text{C}$.
- Jačina struje: max. 25 A (kod $2,5\text{ mm}^2$ poprečnog presjeka voda).
- Raspored kontakata prema ISO 1724.
- Navojni kontakti koji podnose jaka vučna opterećenja.
- Zbog upusta na vrhu, utikač se zadržava u utičnici.



7-polne utičnice

- Instalacija na vučnom vozilu.
- Sa isključnim kontaktom za svjetla za maglu, npr. svjetla za maglu se mogu isključiti čim se prikolica prikopča.

Slika	Izvedba	Vrsta kontakta	Materijal kontakta	Art.-Nr.	P/kom
1	Aluminijum	Navojni kontakt	Bakar-cink legura, čista	0555 305 118	5
2	Plastika			0555 405 118	



Gumena baza za električne utičnice

Upotreba	Prodor kabla	Prodor kabla \varnothing	Art.-Nr.	P/kom
7-polna utičnica	Centralni	8,0 mm	0555 281 061	5



7-polni utikači

- Ugradnja na prikolici.
- Navojni spoj sa gumenim zaptivačem pruža zaštitu od prskanja vodom i prašinom.
- Navojni spoj je pogodan za kabl poprečnog presjeka od 9,2 mm do 11,5 mm.
- Aluminijumska izvedba sa smanjenjem naprezanja kabla.

Slika	Izvedba	Vrsta kontakta	Materijal kontakta	Art.-Nr.	P/kom
1	Aluminijum	Navojni kontakt	Bakar-cink legura, čista	0555 305 517	5
2	Plastika			0555 405 517	



Pribor za spojeve:

Vodovi za vozila sa 7 žica

$7 \times 1,0\text{ mm}^2$ **Art.-Nr. 0770 118 0**

$7 \times 1,5\text{ mm}^2$ **Art.-Nr. 0770 118**

$6 \times 1,5\text{ mm}^2$,
 $1 \times 2,5\text{ mm}^2$ **Art.-Nr. 0770 118 1**

Kliješta za skidanje izolacije
Art.-Nr. 0714 108 10

Cjevaste stopice
 $1,0\text{ mm}^2$ **Art.-Nr. 0557 175 916**
 $1,5\text{ mm}^2$ **Art.-Nr. 0557 175 928**
 $2,5\text{ mm}^2$ **Art.-Nr. 0557 184 191**

Krimp kliješta

Art.-Nr. 0714 107 100

Njega i održavanje kontakata

Silikonska mast u spreju

Art.-Nr. 0893 223

Kontakt sprej **Art.-Nr. 0890 100**

Kontakt SW **Art.-Nr. 0893 65**

Kontakt OL **Art.-Nr. 0893 60**

Kontakt OS **Art.-Nr. 0893 61**

Kontakt SL **Art.-Nr. 0893 70**